



Mobil Super 3000 XE3 5W-30 All-In-One Protection

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์แท้ที่ให้การปกป้องแบบครบวงจร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super 3000 XE3 5W-30 All-In-One Protection คือน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงเกรดต่ำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของลดโอเลียมของรถทั้งสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน

ผสมสูตรมาด้วยเทคโนโลยี Heat Activated Anti-Wear™ ที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าในช่วงอุณหภูมิสูงและช่วยลดแลเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์นี้แนะนำสำหรับใช้งานกับรถยนต์ Mercedes และรถยนต์ยุโรปอีกหลายเจ้า รวมทั้งรถยนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่กำหนดมาตรฐานน้ำมัน ACEA C3 และ/หรือ / เป็นอย่างน้อย

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- ช่วยรักษาประสิทธิภาพของระบบกรองโอเลียมของรถยนต์ทั้งในยานยนต์ระบบดีเซลและระบบเบนซิน
- ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เกิดการก่อตัวของน้ำมันที่ออกซิไซด์ และการสลายตัวของน้ำมัน
- รักษาสถานะการไหลได้ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำทำให้สตาร์ทในอากาศหนาวเย็นได้ดีและหมุนเวียนน้ำมันได้ไปรอบ ๆ เครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว
- ให้การปกป้องเครื่องยนต์ในระยะยาวจากการสึกหรอและคราบเหนียว รวมทั้งการสะสมของคราบ
- เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องยนต์รถโดยสารทั่วไประบบดีเซลและเบนซินและรถยนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

การใช้งาน

Mobil Super 3000 XE3 5W-30 All-In-One Protection พัฒนาขึ้นมาภายใต้มาตรฐานใหม่ล่าสุดสำหรับน้ำมันเครื่องที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่กำหนดเป็นมาตรฐาน และสามารถกับกรองน้ำมันเบนซินและดีเซลรุ่นใหม่ ๆ รวมทั้งแคทาลิสต์คอนเวอร์เตอร์

Mobil Super 3000 XE3 5W-30 แนะนำเป็นพิเศษโดย ExxonMobil สำหรับใช้ใน:

- รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก หรือรถตู้จาก Mercedes และ General Motors ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน ACEA C2/C3 และ/หรือ API SN
- เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่ใช้ตัวกรองดีเซล (DPF) และแคทาลิสต์คอนเวอร์เตอร์
- สภาพการทำงานปกติจนถึงสมบุกสมบัน รวมทั้งการขับขึ้นในเมือง

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้งานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
GM dexos2
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF
Ford WSS-M2C917-A
ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับการใช้งานที่ต้องการน้ำมันตามข้อกำหนด ACEA C2

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
ACEA C3
API SM
API SN

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 5W-30
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	170
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	11.9
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.5
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	69
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	8
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33
ความหนาแน่น @ 15C, ASTM D4052	0.852
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	32600

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาของบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

03-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปของคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายที่ท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะย้หรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และการะความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonM

