



Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์โดยสารระดับพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ระบบดีเซลสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่ดียเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันเพื่อให้มีะ
ใช้งานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการปกป้องที่สูงสำหรับการใช้งานทั่วไป

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40 คิดค้นมาสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องใช้งานอย่างสมบุกสมบันในปัจจุบัน โดยมีความโดดเด่นทั้งในด้านของ:

- การจัดการคราบเขม่าและการควบคุมการเกิดออกซิเดชันที่ดีขึ้นทำให้ป้องกันการสึกหรอและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- เครื่องยนต์ทำงานได้เจียบกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันที่มีความหนืดต่ำกว่า

การใช้งาน

Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกือบทุกประเภท รวมทั้งเครื่องยนต์ระบบรางรวม เทอร์โบชาร์จและรุ่นที่ติดตั้งอี
คูลเลอร์ ExxonMobil ขอแนะนำสำหรับรถยนต์ประเภทและการใช้งานดังต่อไปนี้

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด
- เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์โดยสาร, SUV, MPV และรถตู้
- การขับขึ้นทั่วไปบนทางหลวง
- สภาพการใช้งานปกติ

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้นยานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:	
API CG-4	
ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:	
API CI-4	
API CH-4	
API SL	

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 15W-40
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	133
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14.3

คุณสมบัติ	
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	109
ความหนืดที่อุณหภูมิสูง แรงเฉือนสูง @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4.1
ความหนืด แบบ Mini-Rotary Viscomete ความหนืดปรากฏ, -25 C, mPa.s, ASTM D4684	18100
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.3
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	223
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33
ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.88
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	10.4

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขา! บริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

09-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000
<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved