



Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะคุณภาพสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะกึ่งสังเคราะห์สมรรถภาพสูง ไร้ควันขาว ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง รถสก๊อตและเลื่อยยนต์

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) ถูกเจือจางไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) ผลิตขึ้นจากส่วนผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง และน้ำมันสังเคราะห์สมรรถนะสูง ผสมด้วยสารเคมีเพิ่มคุณภาพจากเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดหมดจด และไร้ควันขาว ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	คุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
คงทนต่อความร้อน และออกซิเดชัน	เครื่องยนต์สะอาด จึงช่วยยืดอายุหัวเทียนและวาล์ว ลดแหวนตาย ลูกสูบติด และ ป้องกันปัญหาการชิงจุดระเบิด
คุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม	ยืดอายุของเครื่องยนต์
ไอเสียปลอดควันพิษ	สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้น

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) ตรงตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้	
API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC/FE

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T)	
ความหนืด, ASTM D445	
cSt @ 40°C	55
cSt @ 100°C	8.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	135
กำมะถัน, wt%, ASTM D 874	0.06
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-24
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	110
ความหนาแน่น @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.867

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้ (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โลโก้ของ Mobil งานออกแบบมาบีน และ Extra 2T เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

04-2564

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะแยกแยะแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved