



Mobil Super Moto™ 10W-30, 15W-40, 20W-40 และ 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นเทอร์โบไนท์กาซและไอน้ำเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super Moto™ 10W-30, 15W-40, 20W-40 และ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องเอนกประสงค์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงที่มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับการใช้งานทั่วไปในรถมอเตอร์ไซค์และเครื่องยนต์ 4 จังหวะทุกประเภท

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto 10W-30, 15W-40, 20W-40 และ 20W-50 ผสมสูตรกับน้ำมันแร่คุณภาพผ่านกรรมวิธีที่ให้ความบริสุทธิ์สูง และระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูงเพื่อรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดี ปกป้องต่อการสึกหรอและปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้การปกป้องเครื่องยนต์และช่วยระบบการทำงานของคลัตช์

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์ที่มีศักยภาพ
การปกป้องการสึกหรอที่ดี	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชัน	ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์เพื่อการทำงานอย่างราบรื่น
การปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ
ช่วงความหนืดที่ใช้งานกว้าง	ให้การปกป้องและสมรรถนะของเครื่องยนต์สม่ำเสมอตลอดปี

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Super Moto ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
API	SL	SL	SL	SL
JASO	MA2	MA2	MA2	MA2

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil Super Moto	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
เบอร์น้ำมัน SAE	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
ความหนืด, ASTM D445				
cSt ที่ 40 °C	71	99	122	185
cSt ที่ 100°C	10.5	13.7	15	20.5
เถ้าซิลิเกต, wt%, ASTM D874	0.8	0.8	0.8	0.8

Mobil Super Moto	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-25	-30	-30	-33
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	220	230	230	230
ความหนาแน่น @15°C g/ml, ASTM D4052	0.88	0.88	0.88	0.88

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากตัวแทนขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่ง

07-2564

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved