



Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์โดยสารมลติเกรดระดับพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super™ 1000 x1 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องสูตรทั่วไประดับพรีเมียมที่ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ยาวนาน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์จาก Mobil Super 1000 ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมยานยนต์ คุณจึงสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับสมรรถนะที่คุณต้องการจากยานยนต์ของคุณ Mobil Super 1000 x1 15W-40 ให้:

- ความสะอาดของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- การปกป้องเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูงที่ดี
- ป้องกันการสึกหรอได้ดี

การใช้งาน

Mobil Super 1000 ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถยนต์เกือบทุกประเภท ExxonMobil ขอแนะนำ Mobil Super 1000 x1 15W-40 สำหรับการขับขี่ประจำวันในสภาวะปกติ:

- เทคโนโลยีสำหรับเครื่องยนต์รุ่นเก่า
- เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่ไม่ติดตั้งตัวกรองอนุภาคดีเซล (DPF)
- ยานยนต์โดยสาร ยานยนต์เอนกประสงค์ รถบรรทุกเบา และรถตู้
- การขับขี่ทั่วไปบนทางหลวง
- สภาพการใช้งานปกติ

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้น้ำมันเพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
MB-Approval 229.1

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
ACEA A3/B3
API SJ
API SL
API SM

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SN

API SN PLUS

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 15W-40
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	104
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14.5
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	143
ฟอสฟอรัส, % โดยมวล, ASTM D4951	0.1
กำมะถัน, % โดยมวล, ASTM D874	0.9
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	239
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-39
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.87

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

07-2564

Esso (Thailand) Public Company Limited

3195/17-29 Rama IV Road

Klong Tan, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 2624 000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกรหัสหรือแทนที่การแยกออกจากรหัสของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved