



## Mobil Brake Fluid DOT 3 โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท 3

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเบรกไฮดรอลิคสมรรถนะสูง

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) คือ น้ำมันเบรกไฮดรอลิคสมรรถนะสูง สำหรับรถยนต์ที่ใช้จานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห้ามล้อป้องกันการลื่นไถล และระบบคลัทช์

### คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) ใช้เทคโนโลยีโพลีเอธิลีนไกลคอล อีเธอร์ เพื่อให้ได้สมรรถนะยอดเยี่ยมของเบรกและคลัทช์ในยานยนต์ทุกประเภท คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ	ข้อดีและคุณประโยชน์หลัก
จุดเดือดสูง	เบรกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยภายใต้แรงดันในการเบรกสูง
ลดการบวมของส่วนประกอบยางให้เหลือน้อยที่สุด	ลดการรั่วซึมและการสูญเสียน้ำมันเบรกให้เหลือน้อยที่สุด
ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างเหนือชั้น	ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบในระบบเบรก

### การใช้งาน

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) คือน้ำมันเบรกที่เอ็กซ์อน โมบิลแนะนำให้ใช้กับรถยนต์ที่มีระบบจานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห้ามล้อป้องกันการลื่นไถลในรถยนต์ ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ DOT 3 คำแนะนำในการใช้งานจาก เอ็กซ์อน โมบิล มีดังต่อไปนี้:

- ควรใช้น้ำมันเบรกที่บรรจุในภาชนะที่ปิดอย่างมิดชิด หรือน้ำมันเบรกใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเปิดใช้เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด
- ปิดฝักภาชนะบรรจุทันทีหลังเลิกใช้ เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดซับความชื้นจากบรรยากาศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งย่อมจะทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันลดลงมาก
- ห้ามใช้น้ำมันเบรกที่ถ่ายออกแล้วซ้ำอีก
- น้ำมันเบรกมีผลต่อสีของรถยนต์ จึงควรรีบเช็ดคราบน้ำมันออกโดยไม่ต้องขัดหรือถูซ้ำ
- ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กม. (24,000 ไมล์)
- ศึกษาคู่มือสำหรับเจ้าของรถหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

### ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม	
FMVSS 116 DOT 3	
SAE J1703	
ISO 4925 Class 3	

### ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง และนัยน์ตา ห้ามใช้ปากดูด ควรปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกให้แน่น หากเกิดเป็นพิษ ควรรีบติดต่อแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลด้านวัสดุมีพิษ ในกรณีที่กลืนน้ำมันเบรก และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า 15 นาที ควรทำให้อาเจียน โดยใช้ Ipecac Syrup APF หากน้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันออก และล้างผิวหนังบริเวณดังกล่าวให้สะอาด หากกระเด็นเข้าตา ให้พยายามลืมตา และเปิดคอกน้ำล้างอย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปพบแพทย์ ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกบรรจุสิ่งของอื่นอีก ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โลโก้ของ Mobil ม้าบินและเบรกฟลูอิด ดอท3 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

09-2562

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัตินี้ที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตินี้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved