



Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Sentetik Hafif Ticari Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30, uzun motor ömrü ve tortu ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan sentetik motor yağıdır.

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30, tipik olarak şehir şartlarında karşılaşılan zorlu sürüş şartlarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda mükemmel yağ sağlar. Bu ürün, Ford gibi Avrupalı motorlar kullanan veya ACEA A1/B1 veya A5/B5 şartnamelerinin karşılanması istenen birçok hafif ticari araçta ExxonMobil tara tavsiye edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30, günümüzün dizel ve benzinli motorlarında ve aynı zamanda daha eski modellerde en üst düzey motor performansı sağlamak için yüksek performanslı baz yağlar ve mükemmel olarak dengelenmiş bir katkı sistemi ile formüle edilmiştir. Sağlayabileceği başlıca faydalar şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Artırılmış ısı ve oksidasyon kararlılığı	Çamur birikimi ve tortu oluşumu azaltmaya, uzun yağ ve motor ömrü sağlama yardımcı olur.
Geliştirilmiş aşınma koruması	Uzun parça ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Gelişmiş piston tortu kontrolü	Motoru temiz tutarak bakım masraflarını düşürmeye ve uzun motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Viskozite artışını, çamur oluşumunu ve filtre basıncını kontrol etmek için geliştirilmiş kurum kontrolü	Uzun motor ömrü için motor korumasını iyileştirmeye yardımcı olur.
Gelişmiş düşük sıcaklıkta pompalanabilirlik	Düşük sıcaklık ortamında hızlı ilk çalıştırma ile birlikte aşınmayı azaltır.
Viskozite sınıfını koruma	Yakıt ekonomisi sağlamaya yardımcı olur.

Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30 yağını zorlu sürüş şartları için tavsiye eder:

- WSS-M2C913-D ve aynı zamanda WSS-M2C913-C şartnameleri tavsiye edilen motorlara sahip Ford hafif ticari araçlar.
- ACEA A5/B5 veya A1/B1 şartnamelerini isteyen hafif ticari araçlar
- Normal ve zaman zaman aşırı çalışma şartları (şehir sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve spesifikasyonları kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30aşağıdaki şartnameleri karşılar veya geçer:
ACEA A5/B5; A1/B1
API SL
Ford WSS-M2C913-D
Ford WSS-M2C913-C
API SN Engine Test Requirements

Tipik Özellikler

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle F 5W-30	
Viskozite	
mm ² /s @ 40°C, ASTM D 445	52
mm ² /s @ 100°C, ASTM D 445	9,6
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874	1,08
Toplam Baz, mg KOH/g, ASTM D 2896	11
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	222
Yoğunluk @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-39

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzere olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmaz. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

11-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved