

**MOBIL DELVAC MODERN™ LIGHT COMMERCIAL F 5W-30**

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Hafif Hizmet Motor Yağı.

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial F 5W-30, uzun motor ömrü ve tortu ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan gelişmiş sentetik teknolojili motor yağı

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial F 5W-30, tipik olarak şehir operasyonlarındaki zorlu sürüş şartlarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda mükemmel yağ sağlar. Bu ürün, Ford gibi Avrupalı motorlar kullanan veya ACEA A1/B1 veya A5/B5 şartnamelerinin karşılanması istenen birçok hafif ticari araçta ExxonMobil tara tavsiye edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial F 5W-30, yeni dizel ve benzinli motorlarda ve aynı zamanda daha eski modellerde optimum motor performansı sağlamak yüksek performanslı baz yağlar ve üstün olarak dengelenmiş bir katık sistemi ile formüle edilmiştir. Sağlayabileceği başlıca faydalar şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Daha yüksek ısı ve oksitlenme kararlılığı	Çamur birikimi ve tortu oluşumunu azaltmaya, uzun yağ ve motor sağlamaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş aşınma koruması	Uzun parça ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Gelişmiş piston tortu kontrolü	Motoru temiz tutarak bakım masraflarını düşürür, uzun motor ömrü sağlar.
Viskozite artışını, çamur oluşumunu ve filtre basıncını kontrol altında tutmak için gelişmiş kurum kontrolü	Uzun motor ömrü için motor korumasını iyileştirmeye yardımcı olur
Düşük ısıda daha iyi pompalanabilme özelliği	Düşük ısı ortamında hızlı ilk çalıştırma ile birlikte aşınmayı azaltır.
Viskozite sınıfını koruma	Yakıt ekonomisi sağlamaya yardımcı olur.

Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle F 5W-30 yağınızı zorlu sürüş şartları için tavsiye eder:

- WSS-M2C913-D ve aynı zamanda WSS-M2C913-C şartnameleri tavsiye edilen motorlara sahip Ford hafif ticari araçlar.
- ACEA A5/B5 veya A1/B1 şartnamelerini isteyen hafif ticari araçlar
- Normal ve zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF

Bu ürün aşağıdaki teknik özellikleri karşılar veya geçer:
--

Bu ürün aşağıdaki teknik özellikleri karşılar veya geçer:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA A5/B5
FORD WSS-M2C913-D

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	9,9
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	53
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	1,2
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	12
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	229
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

02-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerli ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu b bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved