



Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Premium Yarı Sentetik Ticari Araç Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30, uzun motor ömrü ve tortu ile aşınmaya karşı koruma sağlayan yarı sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30, endüstriyel olarak kanıtlanmış olduğundan aracınızdan istediğiniz performansı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30 aşağıdaki faydaları sağlar:

- Mükemmel tortu önleme
- Mükemmel motor temizliği
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel koruma
- Aşınmaya karşı mükemmel koruma
-

Motor soğukken ilk çalıştırmada yüksek performans

Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30 yağını aşağıdaki uygulamalar için tavsiye eder:

- Nispeten eski teknoloji motorlar
- Benzinli ve partikül filtresi (DPF) bulunmayan dizel motorlar
- Kamyonet ve panel vanlar
- Otoyol sürüşleri ve şehir içi dur kalk sürüşler
- Normal veya zaman zaman ağır olabilecek çalışma şartları
-

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve spesifikasyonları kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

15.000 km veya 1 yıla kadar standart yağ değişim aralıkları

Spesifikasyonlar ve Onaylar

| | |
|---|-------|
| Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir: | 5W-30 |
| VW 501 01/505 00 | X |

Tipik Özellikler

| | |
|--|--|
| Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30 | |
| Viskozite | |

| Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle T 5W-30 | |
|--|-------|
| /s @ 40°C ² mm | 70.8 |
| /s @ 100°C ² mm | 11.9 |
| Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874 | 1.03 |
| Fosfor, % Ağırlık, ASTM D 4951 | 0.105 |
| Parlama Noktası, °C, ASTM D 92 | 224 |
| Yoğunluk @15° C kg/l, ASTM D 4052 | 0,86 |
| Akma Noktası, °C, ASTM D 97 | -33 |

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile ya da yasalara uygun olarak satıcı tarafından müşterilere sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

05-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved