



MOBIL DELVAC MODERN™ LIGHT COMMERCIAL 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Çok mevsimli Hafif Hizmet Dizel Motor Yağı.

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial 10W-40, tipik olarak şehir operasyonlarında karşılaşılan ağır sürüş koşullarında çalışan dizel ve benzinli motorların mükemmel yağlanması sağlayan çok mevsimli hafif ticari araç motor yağıdır. Bu ürün, ExxonMobil tarafından geniş yelpazedeki geleneksel hafif ticari araçlarda kullanılan Avrupa, Rusya ve Amerika üretimi motorlarda tavsiye edilir.

Mobil Delvac Modern Light Commercial 10W-40, uzun motor ömrü sağlamak amacıyla, yüksek oksidasyon direnci ile kurum ve aşınma kontrolüne ek olarak mükemmel piston koruma özelliği ve azaltılmış çamur oluşumu sağlamak için ileri sentetik teknoloji baz yağlar ve katk sistemi ile harmanlanarak tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Modern Light Commercial 10W-40, modern dizel ve benzinli motorlarda optimum motor performansını sağlamak için formüle edilmiştir.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Daha yüksek ısı ve oksitlenme kararlılığı	Çamur birikimi ve tortu oluşumunu azaltmaya, uzun yağ ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş aşınma koruması	Uzun parça ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Daha iyi korozyon koruması	Modern dizel motorlarda uzun yağ değişim aralıkları boyunca yatak aşınmalarını azaltmaya yardımcı olur.
Gelişmiş piston tortu kontrolü	Motoru temiz tutarak bakım masraflarını düşürür, uzun motor ömrü sağlar.
Viskozite artışını, çamur oluşumunu ve filtre basıncını kontrol altında tutmak için gelişmiş kurum kontrolü	Uzun motor ömrü için motor korumasını iyileştirmeye yardımcı olur
Düşük ısılarda daha iyi pompalanabilme özelliği	Düşük ısı ortamında hızlı ilk çalıştırma ile birlikte aşınmayı azaltır.

Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Avrupa, Rus ve Amerikan üreticilerinin ürettiği doğal emişli ve turbo şarjlı dizel motorlar
- Benzinli motorları da içeren karayolu şartlarında çalışan hafif ticari araç filoları
- API CI-4 veya API SL motor yağı gerektiren GAZ dizel veya benzinli Hafif Hizmet Araçlar

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

MB-Onay 228.3

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

ACEA A2

ACEA B2

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

API CI-4

API CH-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Cummins CES 20076

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-40
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,867
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	14,8
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	100
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	1,2

Özellik	
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	210
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	11,1
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	154

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

05-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved