



## Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Otomotiv Manuel Şanzıman Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80 hafiften orta hizmete kadar karayolu ticari araçlarında kullanılan en yeni, Avrupa menşeli ağır hizmet tipi manuel şanzıman için tasarlanmış ekstra yüksek performanslı manuel şanzıman yağıdır. Bu şanzıman yağı mükemmel vites değişimi, düşük sıcaklık akışkanlığı ve yüksek sıcaklıkta viskozitesini koruma özellikleri sağlayan sentetik baz yağların ve gelişmiş bir katkı sisteminin bileşimidir. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80, API GL-4 seviyesi gerektiren ve özellikle artık ZF TE-ML 02D ve MAN 341 Typ Z3'ü aşan ZF TE-ML 02L ve/veya MAN 341 Typ Z4 şartnamelerini gerektiren modern şanzımanlara ekstra performans sağlamak üzere formüle edilmiştir.

### Özellikleri ve Faydaları

Günümüz teknolojisi, yenilikçi aktarma organları tasarımları sayesinde karayolu araçlarının yük, hız ve kontrol bakımından performans kapasitelerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu tasarımlar yağların daha yüksek seviyede performans sağlaması için gerekliliklerini artırmıştır. Ağır hizmet tipi manuel şanzımanlar için sürtünme koefansını azaltma, aşınma koruması, ısı kararlılık, kayma kararlılığı, pas ve korozyon önleme ve sızdırmazlık elemanı koruması; daha uzun dişli ve senkromeç ömrü, sorunsuz vites değişimi, geniş bir uygulama yelpazesinde yüksek yük kapasitesi sağlayabilmek için en uygun şekilde dengelenmesi gereken özelliklerdir. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 günümüzün manuel şanzımanlarında olduğu gibi daha eski modellerde de üstün performans sağlar. Başlıca yararları aşağıdadır.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Mükemmel yük taşıma, aşınma önleme ve aşırı basınç performansı	Şanzımanın ömrü boyunca, zorlu çalışma şartları altında aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur
Birikinti ve vernikleşmeye karşı mükemmel koruma	Uzun sızdırmazlık elemanı ömrüne, daha uzun yağ değişim ve servis aralıklarına katkıda bulunur
Bakır ve alaşımlarının korozyonuna karşı en üst düzeyde koruma	Daha yumuşak vites değiştirme performansı sağlarken senkromeç korumasına ve ömrünü uzatır
Yüksek çalışma sıcaklıklarında etkin ısı ve oksidatif koruma	Bakım maliyetlerini kontrol altında tutmak için daha uzun yağ değişim ve hizmet aralıkları sağlar
Mükemmel kayma kararlılığı	Ağır çalışma şartlarında daha iyi aşınma koruması için etkili viskozite ve film mukavemeti sağlar
Düşük sıcaklıklarda olağanüstü akışkanlık	Kolay ve yumuşak vites değişimine ve kolay ilk çalıştırmaya katkıda bulunur
Daha uzun hizmet kapasitesi	İşletme maliyetlerini kontrol altında tutmaya yardımcı eder ve üretkenliğe katkıda bulunur

### Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Karayollarında çalışan hafif ticari araçlar ve ağır hizmet kamyonları, otobüsler ve kamyonetlerde
- API GL-4 hizmet seviyesinin istendiği ve ZF TE-ML 02L ve/veya MAN 341 Typ Z4 onaylarının gerektiği ağır hizmet tipi manuel şanzımanlarda ve dişli kutularında
- Uzun servis aralığının istendiği ve garanti gerektiren uygulamalarda

### Şartnameler ve Onaylar

<b>Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:</b>
MAN 341 Typ Z4

**Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:**

ZF TE-ML 01L

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

**Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:**

API GL-4

MAN 341 Typ E3

ZF TE-ML 08

**Özellikler ve Şartnameler**

Özellik	
Sınıf	SAE 75W-80
Yoğunluk, @15 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,86
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	151
Brookfield Viskozite @ -40 °C, mPa•s, ASTM D2983	80000
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	9,6
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	57
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	230

**Sağlık ve Güvenlik**

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

12-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>


Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bu bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved