



Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Standard Defense

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Çok Mevsimli Dizel Motor Yağı.

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Legend 20W-50 Standard Defense, ağır hizmet uygulamalarında çalışan dizel motorlarda kanıtlanmış motor koruması sağlayan, çok mevsimli sentetik karışimli dizel motor yağıdır. Mobil Delvac Legend 20W-50 Standard Defense, taşımacılık, inşaat, ve ziraat endüstrilerinde bulunan geniş yelpazedeki ağır hizmet uygulamalarında ve çalışma şartlarında kullanım için ExxonMobil tarafından önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Legend 20W-50 Standard Defense'in başlıca faydaları aşağıdakileri içerir

- En zorlu karayolu ve arazi uygulamalarında kullanılan iki ve dört zamanlı dizel motorlar için gelişmiş koruma
- Daha uzun motor ömrü
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel birikinti kontrolü
- Mükemmel kurum kontrolü
- Daha gelişmiş yüksek sıcaklık/yüksek kayma viskozite korunumu sayesinde motorda daha az sürtünme aşınması ve silindir perdahlanması
- Dur-kalk koşullarında daha iyi düşük sıcaklık çamur kontrolü
- Soğuk havalarda daha kolay ilk çalıştırma
- Uzun dönem aşınma ve birikinti kontrolü için daha uzun TBN kalite rezerv korunması
- Daha iyi yüksek sıcaklık performansına bağlı olarak daha düşük yağ sarfiyatı

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Isıl ve oksitlenme kararlılığı	Çamur birikmesinin ve tortuların kontrol edilmesine yardımcı olur
Mükemmel deterjan ve dispersan özelliği	Daha temiz motorlar ve daha uzun motor ömrü
Viskozite sınıfını korumayı sağlayan kayma kararlılığı	Yağ tüketiminin ve aşınmanın azaltılmasına yardımcı olur.

Kullanım Yerleri

Mobil Delvac Legend 20w-50 Standard Defense, zorlu karayolu ve arazi uygulamalarındaki günümüzün dizel motorlarında kullanım için ExxonMobil tarafından tavsiye edilmektedir. Yüksek hız / ağır yük çalışmalarındaki kontroller arasında ve hem iki zamanlı hem de dört zamanlı motorlarda yükleme ve teslimat hizmet koşullarında motor ömrünü uzatır. Uygulama alanları aşağıdakileri içerir:

- Önde gelen dizel motor üreticilerinin ürettiği dizel motorlu ekipmanlar
- Karayolu şartlarında hafif ticari araç ve ağır hizmet kamyon taşımacılığı
- Taşımacılık, inşaat, taş ocağı ve tarım dahil olmak üzere arazi uygulamaları
- Karışık filolar

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

API CF-4

API SF

API SG

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 20W-50
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,8
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	244
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-30
Yoğunluk @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,88
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	17,6
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	129
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	8,2
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	149

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

03-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved