



## Mobil Delvac Modern™ Light Commercial F 0W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Hafif Hizmet Dizel Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial F 0W-30, Ford'un "WSS-M2C950-A" şartnamesini karşılamak üzere geliştirilmiş ileri sentetik teknoloji bir motor yağıdır. Tipik olarak şehir içi sürüşünde karşılaşılan ağır sürüş koşullarında çalışan dizel motorlar için uzun motor ömrü ve olağanüstü koruma sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu ürün Ford marka hafif ticari araçlar için tasarlanmıştır ama ExxonMobil bu ürünü aynı zamanda ACEA A5/B5 ve ACEA C2 gerekliliklerinin karşılanmasının istendiği kamyonetler için de tavsiye etmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Modern Light Commercial F 0W-30, OEM motor testlerine göre Ford'un WSS-M2C950-A standardının teknik şartlarını karşılamaktadır.

Bu ürünün kullanımı aşağıdaki faydaların sağlanmasını hedeflemektedir:

- Arttırılmış yakıt ekonomisi 1
- Daha uzun dizel partikül filtresi ömrü 2
- Geliştirilmiş düşük sıcaklık özellikleri 3

1. FORD WSS-M2C950-A 0W-30 şartnamesine göre FORD WSS-M2C913-D 5W-30 yağına kıyasla
2. ACEA C2 gerekliliklerine göre
3. SAE 5W-30 yağı ile karşılaştırıldığında SAE 0W-30 şartnamesine göre

### Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle F 0W-30 yağını zorlu sürüş şartları için tavsiye eder:

- WSS-M2C950-A gerektiren motorlar için Ford Hafif Ticari Araçlar
- ACEA A5/B5 ve ACEA C2 gerektiren Hafif Ticari Araçlar
- Normal ve zaman zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir içi sürüş şartları dahil olmak üzere)

Tavsiye edilen viskozite sınıfı ve şartname için kullanıcı kılavuzuna başvurulmalıdır

### Şartnameler ve Onaylar

|   |
|---|
| <b>Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:</b> |
| ACEA A5/B5  |
| ACEA C2   |
| FORD WSS-M2C950-A   |

### Özellikler ve Şartnameler

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Özellik</b> |  |
|----------------|--|

| Özellik  |           |
|--|-----------|
| Sınıf  | SAE 0W-30 |
| Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445                    | 45        |
| Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445                   | 9,6       |
| Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052   | 0,84      |
| Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)                                       | 8         |
| Soğukta Çalıştırma Simülatörü, Görünür Viskozite, -35 °C'de, mPa.s, ASTM D5293 | 5100      |
| Noack Uçuculuk, % kütle, ASTM D5800  | 12        |
| Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874   | 0,77      |
| Viskozite İndeksi, ASTM D 2270   | 204       |
| Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92                              | 232       |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97   | -42       |

## Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

01-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved