



MOBİL DELVAC MODERN™ LIGHT COMMERCIAL T 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yüksek performanslı hafif Hizmet motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial T 5W-30, dizel ve benzinli motorlarda uzun motor ömrü ve çamur ve aşınmaya karşı koruma sağlayan yüksek performanslı sentetik teknoloji bir motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Modern™ Light Commercial T 5W-30, endüstriyel olarak kanıtlanmış olduğundan aracınızdan istediğiniz performansı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Mobil Delvac Modern™ Hafif Ticari T 5W-30 şunları sağlar:

- Mükemmel tortu önleme
- Mükemmel motor temizliği
- Mükemmel yüksek sıcaklık koruması
- Mükemmel aşınma koruması
- İyi soğukta ilk çalıştırma performansı

Kullanım Yerleri

ExxonMobil, Mobil Delvac Modern™ Light Commercial T 5W-30 yağını şu uygulamalar için tavsiye eder:

- Nispeten eski motor teknolojileri
- Benzinli ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan dizel motorlar
- Hafif kamyon ve kamyonetler
- Otoyol seyahati ve dur kalk içeren şehir sürüşü
- Normalden yer yer ağıra kadar çalışma şartları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

15.000 km veya 1 yıla kadar standart yağ değişim aralıkları

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VW 502 00
VW 505 00

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF
MB 229.3

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

API SJ

API SL

ACEA A3/B4

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	12,2
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	74
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	1,2
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	235
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	163
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	11
Soğukta Marş Simülatörü, Görünür Viskozite @ -30 °C, mPa.s, ASTM D5293	6000

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

07-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved