



## Mobil Delvac™ Super 20W-50

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Delvac Super 20W-50 ağır hizmet koşullarında çalışan dizel motorlarda kanıtlanmış motor koruması sağlayan yüksek performanslı dizel motor yağıdır. Mobil Delvac Super 20W-50, taşımacılık, inşaat, ve ziraat endüstrilerinde bulunan geniş yelpazedeki ağır hizmet uygulamalarında ve çalışma şartlarında kullanım için ExxonMobil tarafından önerilmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Super 20W-50'nin başlıca faydaları aşağıdakileri içerir:

- Zorlu karayolu ve arazi uygulamalarında kullanılan iki ve dört zamanlı dizel motorlar için gelişmiş koruma
- Daha uzun motor ömrü
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel birikinti kontrolü
- Mükemmel kurum kontrolü
- Daha gelişmiş yüksek sıcaklık/yüksek kesme viskozite korunumu sayesinde motorda daha az sürtünme aşınması ve silindir perdahlanması
- Dur-kalk koşullarında daha iyi düşük sıcaklık çamur kontrolü
- Soğuk havalarda daha kolay ilk çalıştırma
- Uzun dönem aşınma ve birikinti kontrolü için daha uzun TBN kalite korunması
- Daha iyi yüksek sıcaklık performansına bağlı olarak daha düşük yağ tüketimi

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Isıl ve oksitlenme kararlılığı	Çamur birikmesinin ve tortuların kontrol edilmesine yardımcı olur
Mükemmel deterjan/dispersan özelliği	Daha temiz motorlar ve daha uzun motor ömrü
Viskozite sınıfını korumayı sağlayan kesme kararlılığı	Yağ tüketiminin ve aşınmanın azaltılmasına yardımcı olur.

### Kullanım Yerleri

Mobil Delvac Super 20W-50, zorlu karayolu ve arazi uygulamalarındaki günümüzün dizel motorlarında kullanım için ExxonMobil tarafından tavsiye edilmektedir. Yüksek hız / ağır yük çalışmalarındaki kontroller arasında ve hem iki zamanlı hem de dört zamanlı motorlarda yükleme ve teslimat hizmet koşullarında motor ömrünü uzatır. Uygulama alanları aşağıdakileri içerir:

- Lider dizel motor üreticilerinin ürettiği dizel motorlu ekipmanlar
- Karayollarında hafif taşımacılık ve ağır hizmet taşımacılığı
- Taşımacılık, inşaat, taş ocağı ve tarım dahil olmak üzere arazi uygulamaları
- Karma filolar

### Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

API CF

API CF-4

API SF

API SG

## Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 20W-50
Yoğunluk, @15 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,87
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445	163
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445	18,2
Soğukta Marş Simülatörü, Görünür Viskozite @ -15 °C, mPa.s, ASTM D5293	6494
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-30
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	6,4
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,72
Parlama Noktası, °C, ASTM D92	231

## Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

02-2022

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved