



Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Genel Süper Traktör Yağı (STOU)

Ürün Tanımı

Mobil™ Agri Extra 10W-40, çoğu tarım ekipmanı uygulamaları için sentetik karışimli, ekstra yüksek performanslı, çok fonksiyonlu bir yağlayıcıdır. Bu STOU yağı, tarım uygulamalarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda, şanzımanlarda, hidroliklerde, son tahriklerde ve yağlı fren sistemlerinde mükemmel performans sunar. Yüksek kaliteli baz yağlar ve uygun şekilde dengelenmiş bir katık sistemi kullanılarak tasarlanmıştır. Mobil Agri Extra 10W-40 yağı, tarım uygulamalarında karşılaşılan geniş yelpazedeki ağır hizmet uygulamalarında ve zorlu çalışma şartlarında kullanım için tavsiye edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Tarım işletmeleri çok fonksiyonlu yağlama performansı gerektiren çok çeşitli ekipmanlar çalıştırmaktadır. Mobil Agri Extra 10W-40'deki gelişmiş teknoloji, gerekli yağlayıcı çeşidini ve yanlış uygulama ihtimalini azaltacak şekilde bu ekipmanın çok çeşitli yağlama gerekliliklerini karşılar. Başlıca yararları aşağıdakileri içerir:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Çamur birikmesini ve yüksek sıcaklık birikintilerini kontrol eder.	Mükemmel ısı ve oksidasyon kararlılığı
TBN rezervleri	Daha iyi birikinti kontrolü
Pasa ve korozyona karşı iyi koruma	Özellikle hidrolik parçalarda daha az aşınma ve daha uzun ekipman ömrü
Etkin deterjan/dispersan özelliği	Daha temiz motorlar ve uzun motor ömrü
Yüksek sıcaklıkta viskozite koruması ve buharlaşma kontrolü	Daha az motor sürtünmesi, silindir perdahlanması ve yağ tüketimi
Etkili sürtünme ve yük taşıma özellikleri	Daha yüksek güç, daha iyi aktarma organı performansı ve ıslak frenlerde daha az kavrama titremesi
Düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabilirlik ve performans	Daha kolay ilk çalıştırma, valf grubunda daha az aşınma ve iyi hidrolik tepki
Motor parçalarıyla uyumluluk	Uzun conta ve sızdırmazlık elemanı ömrü
Çok amaçlı ürün	Stok miktarını ve yanlış uygulama ihtimalini azaltır

Uygulama Alanları

- Dizel ve benzinli olmak üzere karma tarım araç ve ekipmanları
- Tarım ekipmanı şanzımanları ve çok amaçlı yağ gerektiren güç sistemleri

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
ZF TE-ML 07B

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

ZF TE-ML 06B (*)

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNH MAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

JOHN DEERE JDM J20C

Özellikler ve Şartnameler**Özellik**

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-40
Soğukta Çalıştırma Simülatörü, Görünür Viskozite, -25 °C'de, mPa.s, ASTM D5293	6600
Brookfield Viskozite @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	131000
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	146
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	12
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-42
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	93
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	229
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,86
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

07-2021

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved