



Mobiltrans HD Serisi

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Ađır Hizmet Őanzıman ve Aktarma Organı Yađları

rn Tanımı

Mobiltrans HD 10W, 30, 50 ve 60, zorlu Caterpillar TO-4 Őartnamesinin gereksinimlerini karŐılamak veya aŐmak iin tasarlanmıŐ ekstra yksek performanslı, ađır hizmet tipi Őanzıman ve aktarma organı yađlarıdır. Bu rn serisi, yađ basıncı ile kavrama yapan (powershift) Őanzımanların, diŐli kutularının ve son diŐlilerin performansını en uygun hale getirmek iin benzersiz bir Őekilde tasarlanmıŐtır. Hidrolik uygulamalarda, yksek basınlı sistemlerde dahi azami koruma sađlarılar

Bu teknoloji, zorlu koŐullarda alıŐan inŐaat, taŐ ocakılıđı ve madencilik ekipmanlarının verimliliđini en st dzeye ıkarmak iin gereken kesin performans parametrelerini sađlamak iin seilen baz yađları ve geliŐmiŐ bir katık sistemini birleŐtirir. Bu rnler, karıŐık filo motor yađlarının ve Caterpillar TO-2'yi karŐılayan daha nce kullanılmıŐ yađlayıcıların kullanımına kıyasla net bir performans avantajı sunar.

Kullanım yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Arazi uygulamalarında kullanılan ađır hizmet tipi Őanzımanlar, diŐli kutuları, son diŐli niteleri ve hidrolik sistemler
- İnŐaat, madencilik, taŐ ocađı ve tarım gibi arazi uygulamaları
- Allison C-4 sınırlarının (SAE 10W ve 30 sınıfları) Twin Disc ve F Tipi sınırları gerektiren Őanzımanlar dahil olmak zere manuel, yađ basıncı ile kavrama yapan (powershift) ve otomatik Őanzımanlar
- ođu mobil ekipman hidrolik uygulamaları

Őartnameler ve Onaylar

Bu rn aŐađıdaki onaylara sahiptir:	30	50	60	10W
ZF TE-ML 03C	X			X
ZF TE-ML 07F	X			

Bu rn aŐađıdaki Őartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım iin tavsiye edilmektedir:	30	50	60	10W
Allison C-4	X			X
KOMATSU KES 07.868.1	X	X		X

Bu rn aŐađıdaki Őartnameleri karŐılar veya aŐar:	30	50	60	10W
CATERPILLAR TO-4	X	X	X	X

zellikler ve Őartnameler

zellik	30	50	60	10W
Sınıf	SAE 30	SAE 50	SAE 60	SAE 10W

Özellik	30	50	60	10W
Yoğunluk @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,89	0,91	0,91	0,89
C, ASTM D92 °Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,	224	240	244	202
C, mm ² /s, ASTM D445°Kinematik Viskozite @ 100	11,2	18	25,2	6,3
C, mm ² /s, ASTM D445°Kinematik Viskozite @ 40	100	195	340	42
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-18	-15	-12	-33
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	97	100	96	96

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

11-2021

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved