



Mobiltrans MBT 75W90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Üstün Performanslı Şanzıman Yağı

Ürün Tanımı

Mobiltrans MBT, 75W90 sınıfında, tam sentetik manuel şanzıman yağıdır. Mobiltrans MBT 75W90, mükemmel viskozite/ısı karakteristiğine sahiptir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobiltrans MBT, mükemmel ısı kararlılık ve aşınmaya karşı direnç sağlamak üzere geliştirilmiş katık sistemiyle formüle edilmiştir. Geleneksel şanzıman yağları ile kıyaslandığında Mobiltrans MBT, şanzımanın daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına olanak sağlar. API GL-5 yağının gerekmediği pek çok manuel şanzıman, transfer kutusu ve yumuşak hipoidli akslarda tavsiye edilir. Tam yük altında hizmet ederken yağın çok yüksek ısılara maruz kaldığı aktarma organları (vites kutuları) için Mobiltrans MBT uygun bir çözümdür.

Kullanım Yerleri

Mobiltrans MBT, transfer kutusu bulunanlar dahil, manuel şanzımanlı Actros modellerinde kullanılacak şekilde Mercedes-Benz, MB 235.11 şartnamelerine uygunluk onayı almıştır.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
MB-Approval 235.11

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıfı	SAE 75W-90
Brookfield Viskozite @ -40°C, mPa·s, ASTM D2983	59000
Parlama Noktası, COC, °C, ISO 2592	179
C, mm ² /s, DIN EN ISO 51562 T1 ⁰ Kinematik Viskozite @ 100	14,7
C, mm ² /s, DIN EN ISO 51562 T1 ⁰ Kinematik Viskozite @ 40	96,3
C, DIN ISO 3016 ⁰ Akma Noktası,	-45
Viskozite İndeksi, DIN 2909	159

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

12-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO xto

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved