



Mobilube™ S 80W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Çok Amaçlı Aktarma Organları Yağı

Ürün Tanımı

Mobilube™ S 80W-90 karayolu şartlarında çalışan ticari araçlar ve otomobillerin en yeni nesil ağır hizmet manuel şanzımanlı parçaları için mükemmel yağlama sağlama amacıyla tasarlanmış ekstra yüksek performanslı aktarma organları yağıdır. Sağlayabileceği faydalar arasında mükemmel vites değişim performansı, iyi düşük s akışkanlığı ve yüksek sıcaklıkta viskozite koruması bulunmaktadır. Mobilube S 80W-90, API GL-4/5 seviyesinde performans sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

Günümüz teknolojisi yenilikçi aktarma organı tasarımları sayesinde karayolu araçlarının yük, hız ve kontrol bakımından performans kapasitelerini önemli geliştirmiştir. Bu tasarımlar parçaların ve yağların daha yüksek seviyede performans sağlaması için gerekliliklerini artırmıştır. Ağır hizmet tipi uygulamalar için sür kontrolü, aşınma koruması, ısı kararlılık, kayma kararlılığı, pas ve korozyon önleme ve sızdırmazlık malzemesi koruması; daha uzun dişli ve senkromeç ömrü, sorunsuz değişimi, yakıt ekonomisi ve geniş bir uygulama yelpazesinde yüksek yük kapasitesine katkı sağlayabilmek için en uygun şekilde dengelenmesi gereken özellik Mobilube S 80W-90 eski model araçlarda olduğu kadar güncel modellerde de üstün performans sağlar. Başlıca yararları aşağıdadır.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Üstün yük taşıma, aşınma önleme ve aşırı basınç performansı	Şanzımanlarda uzun ömür sağlamaya yardım eder.
Birikinti ve vernikleşme oluşumuna karşı mükemmel direnç	Uzun sızdırmazlık malzemesi ömrüne, daha uzun yağ değişim ve servis aralıklarına katkıda bulunur.
Bakır ve alaşımlarının korozyonuna karşı en üst düzeyde koruma	Senkromeçlerde daha uzun ömür sağlamaya ve sorunsuz vites değişimine katkıda bulunur.
Yüksek çalışma sıcaklıklarında etkin ısı ve oksidasyon direnci	Daha az aşınma ve daha uzun parça ömrüne yardım eder.
Mükemmel kayma kararlılığı	Ağır çalışma şartlarında etkili viskozite ve film mukavemeti sağlar.
İyi düşük sıcaklık akışkanlığı	Daha kolay, sorunsuz vites değişimi ve daha çabuk ilk çalıştırma.

Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Otomobiller, karayolu şartlarında çalışan hafif ve ağır hizmet kamyonlar, otobüsler ve kamyonetler
- API GL-4/GL-5 performans seviyesinin gerektiği ağır hizmet otomotiv tipi aktarma organları

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
Mack GO-J
MAN 341 Typ Z2
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12L

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

ZF TE-ML 12M

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

API GL-4

MAN 341 Typ E2

Meritor O76-D

MIL (US) MIL-PRF-2105E

ZF TE-ML 08

Bu ürün serisi, aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya aşar:

API GL-5

API MT-1

R. Bosch AS TE-ML 08

ISUZU Aks Yağı

Scania STO-1:0

ISUZU Büyük Manuel Şanzıman Yağı

ZF TE-ML 07A

SCANIA STO 1:1G

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 80W-90
Yoğunluk, @15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,9
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	210
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	15
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	144
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-30
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	105

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

11-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerleri ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel ol mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belge bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved