



Mobilgrease Special

Mobil Grease , Turkey

Gres

Ürün Tanımı

Mobilgrease Special üstün kaliteli aşırı basınç lityum hidroksitearat gresidir. Aşınma, pas ve korozyon ile yıkanma ve yüksek sıcaklık altında oksidasyona karşı koruma sağlamak için formüle edilmiştir. İçi ayrıca aşınmaya karşı ilave koruma amacıyla molibden disülfid bulunur.

Mobilgrease Special binek araç, kamyon ve tarım traktörlerinde; müteahhit, inşaat ve maden sektörlerinde, mobil ekipmanlarda kullanılmak amacıyla tasarlanmış ağır hizmet otomotiv gres. Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ile 130°C arasındadır. Molibden disülfid ilavesi ile geliştirilmiş aşınma önleyici özelliği nedeniyle, Mobilgrease Special sürtünme, salınım veya kayma hareketine mar kalmış ağır yükler altındaki yataklar için özellikle uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

Mobilgrease Special dünya çapında mükemmel performansı ile tanınmış ve kabul görmüş Mobilgre ürün grubunun bir parçasıdır. Mobilgrease Special ürünü şirketimizin formülasyon teknoloji uzmanı tarafından tasarlanmış gres olup kullanımı tüm dünyadaki teknik uzmanlarımız tarafın desteklenmektedir.

Mobilgrease Special otomotiv ve endüstriyel ekipmanlara yönelik tekerlek rulmanları ve şasi elemanı için çok maksatlı ağır hizmet gresi olarak tasarlanmıştır. Mobilgrease Special aşağıda belirtilen özellikli faydalara sahiptir:

- Zor çalışma şartları altında bulunan ekipmanların ağır yükler, şok yüklemeler ve titreşimler altında aşınmaya karşı korunma
- Daha düşük bakım ve daha az arıza duruşu sağlayacak şekilde pas ve korozyona karşı ek koruma
- Su ile yıkanmaya karşı gösterdiği direnç sayesinde su kirleticilerinin olduğu ortamlarda da dc yağlama sağlar
- Merkezi yağlama sistemlerinde kolay pompalanabilme özelliği

Kullanım Yerleri

Mobilgrease Special binek araç, kamyon ve tarım traktörlerinde; müteahhit, inşaat ve maden sektörlerinde, mobil ekipmanlarda kullanılmak amacıyla tasarlanmış ağır hizmet otomotiv gresidir. (uygulamalar arasında aşağıda verilenler yer alır:

- Özellikle sürtünme, salınım veya kayma hareketi içinde olan tekerlek rulmanları
- Zor koşullar altında çalışan şasi parçaları

Tipik Özellikler

Mobilgrease Special	
NLGI Sınıfı	2
Kalınlaştırıcı Sabun Tipi	Li-hidroksiterat
Renk	Gri/Siyah
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C, ASTM D 217, mm/10	280
Damlama Noktası, °C, ASTM D 2265	190
Baz Yağ Viskozitesi, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	160
4-Bilya EP, ASTM D 2596, Kaynama Yüğü, Kg	250
4-Bilya Testi, ASTM D 2266, Aşınma , mm	0.4
Timken OK Yüğü, ASTM D 2509, Lbs	40
Pas Testi, ASTM D 1743	Geçer

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MS sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratır beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir

ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

ExxonMobil sürekli devam eden ürün araştırma ve geliştirme çalışmaları nedeniyle bu bültende bilgileri heber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

ExxonMobil/Mobil logosu ve Mobil Uçan Atı Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunu tescilli markasıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimizi ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyona teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeye sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksız değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved