



Mobilarma 500 series

Mobil Industrial , Turkey

Pas Önleyici Yağlar

Ürün Tanımı

Mobilarma 500 series esas olarak makinelerin iç yüzeyleri üzerinde pası koruyucu film tabakası oluşturacak şekilde alıştırma veya bekletme yağı amaçlı kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu yağlar, özellikle dizel ve benzinli motorların alıştırılması için uygundur. Bunlar metal yüzeylerindeki suyu uzaklaştırmakta ve metal yüzeyi ve korozyona karşı koruyacak şekilde suya dayanıklı film tabakası oluşturmaktadır. Mobilarma 500 series sistem içerisindeki suyu, yağ içinde su emisyonu oluşturarak içine alır ve böylelikle makinelerin temas yüzeylerinin gereken şekilde yağlanması sağlar. Yüksek kimyasal kararlılığı ve aşınmaya karşı koruma ve deterjan özelliği ile bu yağlar yüksek kaliteli kısa süreli koruma özellikli yağlar sınıfına girer.

Bir çok uygulamada, devreye almadan önce sisteme yeniden yağlama yağı veya hidrolik yağ ilavesi öncesinde yüzeyde kalan pas koruyucu yağın giderilmesine ihtiyaç vardır. Ancak aşağıda verilen durumlarda, Mobilarma 500 series ün veya artık film tabakasının giderilmesi için yağ dolumu öncesinde bir yıkama işlemi yapılması gerekir.

1. Mobilarma 500 series nın ekipmanın nominal yük ve sıcaklık koşulları altında çalışması için gereken özellikleri sağlayamaması,
2. Yağın tahliyesinin güç olması ve giderilemeyen Mobilarma 500 series yağ ceplerinin oluşması,
3. Sistemin Mobilarma 500 series yağı ile kirlenmiş olmasının yağlama performans karakteristiklerini azaltması (örneğin, Mobilarma 500 series kompresörlerde bulutlanma noktasını yükseltebilmekte veya yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde oluşabilecek su-yag emülsiyonu aşınma koruma özelliğini düşürebilmektedir).
4. Pas koruyucu maddelerin varlığı yeni yağın türbin veya benzeri ekipmanlarda sudan ayrılma özelliğini düşürür.

Özellikleri ve Faydaları

Mobilarma 500 series yağı aynı zamanda pas koruyucu olan mükemmel yağlayıcıdır. Böylelikle sürekli kullanımdan çok aralıklı olarak devreye sokulan ekipmanın düz orta yükler altında güvenli bir şekilde uzun süre beklemesi imkanı sağlar. Bu ürün, uzun süre duran ekipmanlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir potansiyel azaltarak mükemmel pas koruma performansı sağlamaktadır. Böylelikle ekipmanın yeniden devreye alınması öncesinde yeniden temizlenme veya ciddi düzeyde yıpratma işlemleri gerekliliğini ortadan kaldırır.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma	Mevsimlik beklemeler sırasında yüksek düzeyde pas koruma sağlar Ekipman yeniden devreye alınırken gereken temizleme süresini kısaltır Metal yüzeylerindeki suyu giderir ve kararlı bir koruyucu film oluşturur
Aşınmaya karşı etkili koruma özellikleri	Aşınmaya karşı ekipmanı korur
Yağlayıcı-pas koruyucu ikili kullanım özelliği	Alıştırma maliyeti ve süresini düşürür, test ve ayar sürelerini kısaltır Gereksiz yıkama ve tahliye işlemlerini önler

Kullanım Yerleri

- Motorlar ve endüstriyel ekipman için alıştırma ve bekletme yağları olarak,
- Uzun süre devre dışı kalacak türbinler,
- Emülsiyon oluşumunun yağın performansını etkilemediği içinde su bulunan hidrolik sistemler,
- Test kalibrasyon yağı

Tipik Özellikler

Mobilarma 500 Series	522	524
Viscosity, ASTM D 445		
cSt @ 40° C	28.8	88.4
cSt @ 100° C	5	10.5
Viscosity Index, ASTM D 2270	95	95
Pour Point, °C, ASTM D 97, max	-24	-18
Flash Point, °C, ASTM D 92, min	182	218

Mobilarma 500 Series	522	524
Density @ 15.6° C, Calculated, lbs/gal	7.3	7.36

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzere olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya internet aracılığıyla sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmaz. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

ExxonMobil/Mobil logosu ve Mobil Uçan Atı Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun tescilli markasıdır

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved