Mobilarma MT, LT, SF

Mobil Industrial , Turkey

Pas Önleyici

Ürün Tanımı

Mobilarma Double Letter Serisi, bir dizi yüksek performanslı pas önleyicidir. Mobilarma Serisi, çok çeşitli uygulamalar, parçalar ve koşullar için mükemmel korozyon koruması sağlamasının yanında çevre bilincini de geliştirir.

Mobilarma MT özenle seçilmiş yüksek parlama noktalı solventlere ve teknik olarak gelişmiş modern korozyon önleyicilere dayanmaktadır. Yüksek parlama noktalı solvent, kapsama kapasitesini artırma etkisine sahiptir, bu da daha düşük yağ tüketimi anlamına gelir. Mobilarma MT, ilave baryum içermemektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Yüksek parlama noktalı dar kesim solventler	Daha düşük buharlaşma, daha düşük yağ tüketimi ve daha iyi operatör kabul edilebilirliği anlamına gelmektedir
Etkin susuzlaştırma ve korozyona karşı koruma	Uzun süreli pas ve korozyon koruması sağlamak için parçalardaki tüm nem izlerini giderir
Gelişmiş kapsama kapasitesi	Gelişmiş ürün kullanımı ve daha düşük ürün tüketimi
Uygulamada çok amaçlılık	Daha az stok gereklidir. Bir dizi uygulama yöntemi kullanılarak çeşitli farklı besleme stoklarında kullanılabilir
İnce, şeffaf sağlam filmler	Parçalar üzerindeki işaretlerin okunmasını kolaylaştırır

Uygulama Alanları

Mobilarma MT, depolama ve nakliye sırasında demir ve alaşımlı parçaların orta vadeli korunmasını sağlayan çok amaçlı bir pas önleyicidir. Özellikle kalın film tabakalarının istenmediği, yüksek oranda işlenmiş hassas parçaların korunması için uygundur.

Mobilarma MT, demir ve alaşımlı parçaların orta ila uzun vadeli korunmasını sağlayan genel amaçlı pas önleyicidir. Özellikle motor parçaları, otomotiv parçaları gibi birçok yedek parça türünün ayrıca işlenmeye hazır maddeleri ve işlenmiş yüzeylerin depolama sırasında korunması için uygundur. Koruyucu film asidik ve diğer agresif ortamlara karşı çok etkilidir.

Mobilarma MT en iyi şekilde daldırılarak uygulanır ancak aynı zamanda yıkanabilir, püskürtülebilir veya fırça ile uygulananabilir. Gerektiğinde hidrokarbon solventler veya uygun alkali temizleyiciler ile temizlenebilirler.

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	MOBILARMA MT
Görünüm, AMS 1738	Berrak Koyu Kahverengi
Korozyon Koruması, İç Mekan, ay, ML	en fazla 9

Özellik	MOBILARMA MT
Korozyon Koruması, Dış Mekan, ay, ML	en fazla 2
Yoğunluk, 15 °C, kg/m3, DIN EN ISO12185	813
Film Kalınlığı, mikro m, AA.Lab.227	0,8
Film Türü, Görünüm	Hafif Gres
Parlama Noktası, Pensky-Martens Kapalı Kap, °C, DIN EN ISO 2719	en az 55
Kinematik Viskozite 40 °C, mm^2/s, DIN EN ISO 3104	1,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

11-2021
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: **+90 850 390 4939**
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved