



Mobil 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Üstün Kaliteli Çok Mevsimli Binek Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil™ 10W-40, birçok benzinli ve dizel araç türü için birinci sınıf bir motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil 10W-40, çeşitli sürüş koşullarında motor koruması sağlayan bir katık teknolojisine sahip premium kaliteli ve süper premium kaliteli baz yağların özel bir karışım formüle edilmiştir. Mobil 10W-40, mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık performansı ile motor aşınmasını azaltır.

Kullanım Yerleri

Mobil 10W-40 çeşitli binek araçlarda, hafif ticari araçlarda ve kamyonetlerde, üstün kaliteli güvenilir bir ürün kullanmak isteyen herkes tarafından kullanılabilir.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
MB 229.1

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
ACEA A3/B3-16
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Viskozite Sınıfı	SAE 10W-40
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13,3
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	89,3
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,86
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39

Özellik	
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	232
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	1,0
Yüksek-Sıcaklık Yüksek-Kesme Viskozitesi @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,6
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,08

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Malzeme Güvenliği Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

07-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved