



Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Tam Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 motor yağı serisi ürünleri sentetiktir ve üstün koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20, egzoz emisyon sistemlerine (örn. katalitik konvertörler, partikül filtreleri) sahip ve yakıt tasarrufu sağlamak için düşük viskoziteli yağ gerektiren, günümüzün benzinli ve dizel araçları için uzun motor ömrü sağlamak üzere formüle edilmiş yüksek performanslı, düşük küllü motor yağıdır. Bu ürün, birden fazla OEM'in 0W-20 dereceli motor yağı tavsiyelerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 aşağıdaki konularda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır :

- 0W-20 dereceli yağlarla çalışmak üzere tasarlanmış dizel ve benzinli motorlarda yakıt ekonomisi elde edilmesi
- egzoz emisyon sistemlerinin korunması
- motor temizliğinin ve çamur oluşumunu önleme özelliğinin iyileştirilmesi
- yüksek sıcaklık ve aşınma korumasının geliştirilmesi
- zamanlama kayışı aşınmasının ve düşük hızlı ön ateşlemenin (LPSI) kontrol altına alınması
- soğukta ilk çalıştırma performansının geliştirilmesi

Kullanım Yerleri

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20, Opel, Vauxhall, Mercedes, GM ve Ford'un modern yüksek verimli benzinli, dizel ve hibrit otomobillerinin yanı sıra özellikle SAE 0W-20 viskozite derecesi ve yağın desteklediği herhangi bir teknik şartnamesi gerektiren Japon ve Kore araçları için uygundur.

- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20, soğuk iklim ülkeleri hariç olmak üzere STJLR.51.5122 ile geriye dönük uyumlu, JLR'nin en son 0W-20 viskoziteli Orta SAPS motor yağları teknik şartnamesi olan STJLR.03.5006'yı gerektiren Jaguar Land Rover araçlarında kullanıma uygundur.
- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20, küçültülmüş direkt enjeksiyonlu turboşarjlı benzinli motorlardaki LSPI (Düşük Hızlı Ön Ateşleme) sorununun ele alınmasına yardımcı olmak üzere, en son API SP endüstri standardı gereksinimlerini karşılar veya aşar.
- Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20, daha yüksek viskoziteli motor yağlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış eski araç motorları için tavsiye edilmemektedir.

Tavsiye edilen viskozite sınıfı ve şartname için kullanıcı kılavuzuna başvurulmalıdır.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
GM dexosD Lisanslı
MB-Approval 229.71

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

OPEL OV 040 1547 - A20

STJLR.03.5006

Bu ürün serisi, aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya aşar:

API SP

API SN PLUS

FORD WSS-M2C952-A1

ACEA C5

ACEA C6

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 0W-20
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,84
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,08
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	188
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	8
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	38,6
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	234
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,8

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

11-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım

yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil**Exxon****Mobil****Esso****XTO**
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved