



Mobil 1™ 15W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil 1™ 15W-50, rahat bir sürüş deneyimi için yüksek aşınma koruması sağlamaya yardım etmek için tasarlanmış gelişmiş bir tam sentetik motor yağıdır. Mobil 1 15W-50, yüksek performanslı turboşarjlı, süperşarjlı benzinli ve dizel çok valfli yakıt enjeksiyonlu motorlar için gereken endüstri ve otomobil üretici standartlarını karşılar veya aşar. Mobil 1 15W-50, yarışlarda kendini kanıtlamış, kazanan bir teknolojidir. Özellikle geniş yelpazedeki motor sporları uygulamaları, çekici ve diğer ağır hizmet durumları için uygundur. Mobil 1 15W-50, üstün motor yağı performansı ve üstün koruma sağlamaya yardımcı olur. Mobil 1, NASCAR'ın resmi motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil 50 FS 15W-1, hassas şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen ultra yüksek performanslı sentetik baz yağlardan oluşan özel bir karışım ile üretilmiştir. Mobil 1 15W-50'nin bu yüksek performanslı bileşen sistemi ile birlikte daha yüksek viskozitesi, dinamik yağlama korumasında en üst düzeyi sağlamaya yardımcı olur. Bu özellik, yalnızca en zorlu endüstri performans standartlarını karşılayarak veya aşarak değil, aynı zamanda zorlu yarış uygulamalarında da kanıtlanmıştır. Önemli özellikleri ve potansiyel faydaları aşağıdakilerdir:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı	Uzun motor ömrü sağlamak için birikinti ve çamur oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Bir çok sürüş stili için mükemmel genel yağlama ve aşınma koruma performansı.
Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı	Aracın kullanıcı kılavuzunda tavsiye edilen azami yağ değişim süresi boyunca olağanüstü performans
Ekstra aşınma önleyici katık	Ağır hizmet koşullarında ekstra koruma

Kullanım Yerleri

Mobil 1 15W-50 her türlü araç için tavsiye edilir. Binek otomobillerde, hafif ticari araçlarda ve kamyonlarda bulunan yüksek performanslı turboşarjlı, süperşarjlı, benzinli ve dizel, çok valfli, yakıt enjeksiyonlu motorlarda kullanıma uygundur.

- Mobil 50 ESP 15W-1, geleneksel yağların sıklıkla performans gösteremeyebileceği ağır motor koşulları için uygundur.
- Üretici tarafından özellikle onaylanmadıkça Mobil 1 15W-50, 2 zamanlı motorlar veya havacılık motorları için önerilmez.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
ACEA A3/B3
API SN

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

API SM

API SL

API SJ

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 15W-50
/s, ASTM D445 ² C, mm ⁰ Kinematik Viskozite @ 100	18
C, mm ² /s, ASTM D445 ⁰ Kinematik Viskozite @ 40	125
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	160
Sülfatlanmış Kül, %Ağırlık, ASTM D874	1,21
C, mPa.s, ASTM D4683 ⁰ Yüksek sıcaklık - Yüksek kesme Viskozitesi @ 150	4,5
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
C, ASTM D92 ⁰ Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,	232
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,87

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

03-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved