



Mobil Super 1000 X1 10W-40, 15W-40 and 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Ürün Tanımı

Mobil Super 1000 X1 Serisi yağlar yüksek düzeyde koruma ve performans sağlamak üzere geliştirilmiş üstün kalite mineral motor yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 1000 X1 Serisi yağlar endüstri standartlarına göre test edilmiştir ve aracınızın motorundan beklediğiniz performansı alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Mobil Super 1000 X1 Serisi yağları aşağıdakileri sağlar:

- Aşınmaya karşı üstün koruma
- Üstün motor temizliği
- Yüksek sıcaklıkta üstün derecede koruma

Kullanım Yerleri

Mobil Super 1000 X1 Serisi yağlar neredeyse her tür araçta kullanıma uygun olmak üzere formüle edilmiştir. Mobil Super 1000 X1 Serisi aşağıdaki uygulamalardır:

- Neredeyse tüm motor çeşitleri
- Benzin ve Dizel
- Yolcu araçları, SUV'ler, kamyonetler ve minibüsler
- Otoyolda seyahat
- Normal Çalışma Şartları

Mobil Super 1000 X1 20W-50 aynı zamanda LPG'li araçlar için de uygundur.

ExxonMobil, Mobil Super 1000 X1'i günlük normal sürüş koşulları için özellikle tavsiye etmektedir. Aracınız için tavsiye edilen viskozite derecesi ve şartnameler için zaman zaman kullanıcı el kitabınıza başvurunuz.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Super 1000 X1 aşağıdaki şartnameleri karşılar veya geçer:		10W-40		15W-40		20W-50
API SL/SJ		X		X		X
ACEA A3/B3		X		X		X
Mobil Super 1000 X1 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:	10W-40		15W-40		20W-50	
VW 505 00	X		X		X	
MB-Approval 229.1	X		X		X	

Mobil Super 1000 X1 ExxonMobil tarafından aşağıdaki şartları talep eden uygulamalarda tavsiye edilir:	10W-40	15W-40	20W-
API CF	X	X	X

Tipik Özellikler

Mobil Super 1000 X1	10W-40	15W-40	20W-50
---------------------	--------	--------	--------

Mobil Super 1000 X1	10W-40	15W-40	20W-50
Viskozite, ASTM D 445			
cSt 40° C'de	97	107	162
cSt 100° C'de	14.4	14.4	18.7
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874	0.91	0.91	0.93
Fosfor, % Ağırlık, ASTM D 4951	0.144	0.147	0.144
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	230	230	233
Yoğunluk @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.87	0.89	0.89
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-30	-30	-30

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üz olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Pegasus tasarımı ve Mobil Super Motor Oil, Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun ticari markalarıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlk ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumlulul ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved