



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Premium Yarı Sentetik Binek Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 2000 yağları, mükemmel seviyede koruma sağlamak için tasarlanmış üstün kaliteli motor yağlarıdır.

Mobil Super 2000 X1 10W-40, geniş sıcaklık aralıklarında çalışan binek araçlar, hafif ticari araçlar ve kamyonetler dahil olmak üzere benzinli ve dizel araçların şehir içi sürüş şartları için formüle edilmiştir. İyi aşınma koruması ve motor temizliği, motor ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 2000 X1 10W-40 aşağıdaki faydaları sağlamaya yardımcı olur:

- Etkin çamur önleme
- İyi motor temizliği
- Aşınmaya karşı güçlü koruma
- Yüksek sıcaklık koruması

Uygulama Alanları

Mobil Super 2000 ürünleri, geleneksel yağların ötesinde bir korumanın güvenliğini size sağlamak üzere formüle edilmiştir. Mobil Super 2000 x1 10W-40 aşağıdaki uygulamalar için tavsiye edilmektedir:

- Nispeten eski motor teknolojileri
- Benzinli ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan dizel motorlar
- Binek araçlar, SUV'ler (spor arazi araçları), hafif ticari araçlar ve kamyonetler
- Karayolu sürüşü ve dur kalklı şehir içi sürüşü
- Normalden yer yer ağıra kadar olan çalışma şartları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VW 501 01
VW 505 00

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF
MB 229.1

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

API SL

API SM

API SN

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-40
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,867
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	234
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	95
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-33

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

04-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Exxon

Mobil

Esso

XTO

ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

03.05.2024