



Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Premium Yarı Sentetik Binek Araç Dizel Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40, uzun motor ömrü yanı sıra çamur oluşumuna ve aşınmaya karşı koruma sağlayan yarı sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 2000 Serisi endüstriyel olarak kanıtlanmış yağlardır ve bu nedenle aracınızdan istediğiniz performansı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 aşağıdaki faydaları sağlamaya yardımcı olur:

- Gelişmiş çamur oluşumu önleme özelliği
- Mükemmel motor temizliği
- Mükemmel yüksek sıcaklık koruması
- Mükemmel aşınma koruması
- Soğukta ilk çalıştırmada iyi performans

Uygulama Alanları

Mobil Super 2000 Serisi yağlar, geleneksel yağların ötesinde bir korumanın güvenini size sağlamak üzere formüle edilmiştir. Arada bir zorlu sürüş koşulları taşıyorsanız, ExxonMobil, Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40'i tavsiye etmektedir.

- Dizel Partikül Filtresi (DPF) kullanmayan eski dizel motor teknolojileri
- Binek araçlar, spor arazi araçları (SUV'ler), kamyonetler ve minibüsler
- Karayolu sürüşü ve dur kalklı şehir içi sürüşü
- Normalden yer yer ağıra kadar olan işletme şartları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VW 501 01
VW 505 00
Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF
MB 229.1
Bu ürün serisi, aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya aşar:
ACEA A3/B3

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-40
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,91
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,87
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14,4
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	97
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,144
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-30
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	230

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

11-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerli ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu b bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved