

**Mobil Super™ 2T**

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı İki Zamanlı Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super 2T, motosikletlerde, motorlu kızaklarda ve fakir yağ/yakıt oranlı zincir testerelerde kullanım için yüksek performanslı, iki zamanlı bir motor yağıdır. Mobil 2T, yakıta katıldığında çabuk karışması için önceden seyreltilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 2T, genel temizlik ve performans sağlamak için kaliteli mineral yağları güçlü bir katık sistemi ile birleştirir. Başlıca özellikleri ve faydaları aşağıdaki gibidir:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Aşınmaya karşı üstün koruma	Uzun motor ömrü sağlamaya yardımcı olur
Isıl ve oksidasyon kararlılığı ve birikinti kontrolü	Daha uzun buji ve valf ömrü, daha az segman ve piston sıkışması ve ayrıca erken ateşleme problemlerine karşı koruyan daha temiz motorlar
Korozyona karşı iyi koruma özellikleri	Uzun motor ömrü sağlamaya yardımcı olur
Erken ateşlemeyi azaltır	Daha iyi yakıt tasarrufu ve daha uzun piston ömrü

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	0,05
Yoğunluk @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,878
C, ASTM D92°Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,	132
/s, ASTM D445 ² C, mm ⁰ Kinematik Viskozite @ 100	8,7
C, mm ² /s, ASTM D445 ⁰ Kinematik Viskozite @ 40	63
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-12
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	110

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

05-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerli ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved