



Mobil Super™ 3000 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000, zorlu çalışma koşullarında bile mükemmel yüksek sıcaklık koruması sağlayan sentetik bir motor yağıdır. Mobil Super 3000, her yaşta taşıtta koruma ve uzun motor ömrü sağlamaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Mobil Super 3000, aşırı ve düşük sıcaklıktaki çalışma koşullarında çamur oluşumuna, paslanmasına ve korozyona karşı üstün koruma ve geniş bir sıcaklık aralığında en uygun viskozite ve akışkanlık sağlar.

Mobil Super 3000 0W-20, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından "Resource Conserving" (kaynak koruma) bir motor yağı olarak sınıflandırılmıştır ve ILSAC GF API SN gerekliliklerini karşılar veya aşar. Bu sınıflamalar API SN, SM, SL ve SJ gibi daha eski performans seviyeleri ve önceki ILSAC kategorileri ile geriye dönük uyumludur.

Özellikleri ve Faydaları

- Motor ömrünün uzatılmasına yardımcı olur
- Her yaşta taşıt için üstün aşınma koruması sağlar
- Mükemmel yüksek sıcaklık koruması, motorun soğutulmasına yardım eder
- Oksitlenme kaynaklı yağ kalınlaşması ve yağ bozulması olmaksızın yüksek sıcaklıklarda (200 °C'ye kadar) uzun süreli çalışmaya olanak sağlar
- Yağ tüketimi ve kaybının kontrol edilmesine yardım eder
- Soğukta ilk çalıştırmada kritik motor parçalarının korunması için kolay ilk çalışmaya ve hızlı yağ sirkülasyonuna olanak tanır
- En son endüstri şartnamelerini karşılar veya geçer (API SP Resource Conserving; ILSAC GF-6A)

Kullanım Yerleri

Mobil Super 3000 0W-20, Ford'un modern yüksek verimli benzinli, dizel ve hibrit otomobillerinin yanı sıra özellikle SAE 0W-20 viskozite derecesi ve yağın deste herhangi bir teknik şartname gerektiren Japon ve Kore araçları için uygundur.

Mobil Super 3000 0W-20, 'API SP Resource Conserving' endüstri standardının gereksinimlerini karşılar veya aşar, bu nedenle motor yakıt verimliliğine katkıda bulunur. LSPI (Düşük Hızlı Ön Ateşleme) sorununun ele alınmasına yardımcı olur, bu da onu küçültülmüş direkt enjeksiyonlu turboşarjlı benzinli motorlar için tercih edilmiş haline getirir.

Mobil Super 3000 0W-20, daha yüksek viskoziteli motor yağlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış eski araç motorları için tavsiye edilmemektedir.

Tavsiye edilen viskozite sınıfı ve şartname için kullanıcı kılavuzuna başvurulmalıdır.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki teknik şartnameleri karşılar veya geçer:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN Resource Conserving

Bu ürün aşağıdaki teknik şartnameleri karşılar veya geçer:

Ford WSS-M2C947-A

API SN PLUS

•API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SP

•API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Ford WSS-M2C947-B1

FORD WSS-M2C962-A1

Özellikler ve Teknik Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 0W-20
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,847
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	220
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	8,5
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	44.9
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-42
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	170

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait markalar veya tescilli markalardır.

06-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerel ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved