



Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Tam Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 motor yağı serisi ürünleri sentetiktir ve üstün koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30, hem dizel hem de benzinli binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve kamyonetlerde bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinde verimliliği korumak ve uzun ömür sağlamak amacıyla tasarlanmış, düşük küllü yüksek performanslı motor yağıdır.

Bu ürün RN0720 şartnamesini gerektiren Renault araçlarında ve ACEA C4 şartnamesini karşılaması veya aşması gereken geniş yelpazedeki Avrupa menşeli otomobiller ve hafif hizmet ticari araçlarda kullanım için tavsiye edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

- Hem dizel hem de benzinli araçlarda bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinin verimliliğini korumaya yardımcı olur.
- Oksidasyona bağlı yağ kalınlaşması ve yağ bozulması olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışmaya izin verir.
- Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlığı sayesinde, kışın kolay ilk çalıştırma ve motor içinde hızlı yağ sirkülasyonu sağlar.
- Dizel ve benzinli binek araçlarda ve hafif ticari araçlar ile kamyonetlerde kullanıma uygundur.

Uygulama Alanları

ExxonMobil, Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 yağını zorlu sürüş koşulları için tavsiye eder:

- RN0720 gerektiren Renault binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- GPF veya DPF ile uyumluluk için ACEA C4 gerektiren binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- Dizel partikül filtreli (DPF) ve katalitik konvertörlü benzinli ve dizel araçlar
- Normal ve zaman zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir içi sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
RENAULT RN0720
MB-Approval 226.51

Bu ürün, aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
FIAT 9.55535-S4

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

ACEA C4

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	73.8
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12.4
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	0,5
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,05
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	244
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,85
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

12-2021

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESPO xto

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved