



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil 1™, üstün koruma ve performansımızı sunan dünyanın önde gelen sentetik motor yağı markasıdır.

Mobil 1™ FS 0W-40 European Car Formula (Kuzey Amerika) veya Protection Formula (Dünyanın geri kalanı) Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı her koşulda mükemmel performans sağlayan en yeni benzinli ve dizel (Dizel Partikül Filtresi veya DPF olmayan) motor teknolojileri için tasarlanmıştır. Benzersiz temizleme gücü, aşınma koruması ve genel performans sağlar. Mobil 1 FS 0W-40 motorunuzu yeni gibi korur.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil 1 FS 0W-40, hassas şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen ultra yüksek performanslı sentetik baz yağlardan oluşan özel bir karışım ile formüle edilmiştir.

En son OEM ve endüstri onaylarını karşılar veya fazlasıyla geçer.

Mükemmel bir genel performansa sahiptir.

İlk çalıştırmada hızlı motor koruması için mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sergiler.

Yakıt tasarrufuna yardımcı olan gelişmiş sürtünme özellikleri vardır.

En zorlu sürüş şartlarında bile motor aşınmasını ve depozit oluşumunu azaltan hızlı koruma sağlar.

Kirli motorlar için benzersiz temizleme gücü sunar.

Çoğu OEM ve Endüstri onaylarını karşılar.

Kullanım Yerleri

Başlıca motorlu araç üreticileriyle yapılan kapsamlı ortak geliştirme çalışmaları ve en son yağlama teknolojisinin uygulanması sayesinde Mobil 1 FS 0W-40, en zorlu sürüş koşullarında dahi eşsiz performans sağlamaya yardımcı olacağı, bir çok modern araç türü için tavsiye edilmektedir.

Turbo-şarjlılar, Direkt Enjeksiyonlular, Dizeller (DPF'siz) ve Hibridler dahil en son motor teknolojileri

Yüksek performans motorları

Hafiften aşırı zorluya kadar değişen çoğu çalışma koşulları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve spesifikasyonları kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

| Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir: |
|--------------------------------------|
| MB-Approval 229.3 |
| MB-Approval 229.5 |
| Porsche A40 |
| VW 502 00 |
| VW 505 00 |

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

Nissan Genuine Performances

AVTOVAZ (LADA cars)

Bu ürün, aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

API CF

VW 503 01

FIAT 9.55535-M2

Bu ürün, aşağıdaki spesifikasyonları karşılar veya geçer:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

AAE (STO 003) Group B7

Ford WSS-M2C937-A

Özellikler ve Spesifikasyonlar

| Özellik | |
|---|-----------|
| Sınıf | SAE 0W-40 |
| Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874 | 1,34 |
| Yoğunluk, @15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052 | 0,8456 |
| Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92 | 226 |
| Yüksek-Sıcaklık Yüksek-Kesme Viskozitesi @ 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 |
| Kinematik Viskozite @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445 | 12,9 |
| Kinematik Viskozite @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445 | 70,8 |
| Mini-Dönel Viskometre, Görünür Viskozite, -40°C, mPa.s, ASTM D4684 | 21600 |

| Özellik | |
|--|------|
| Fosfor, % kütle, ASTM D4951 | 0.1 |
| Toplam Baz Numarası, mgKOH/g, (ASTM D2896) | 12,6 |
| Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 186 |

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

01-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved