



Mobil Antifreeze Advanced

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Mobil Yardımcı Ürün - Yüksek Performanslı Antifriz

Ürün Tanımı

Mobil™ Antifreeze Advanced, kullanılmadan önce seyreltilmesi gereken ekstra yüksek performanslı konsantre antifriz formüldür.

Kullanım Yerleri

Mobil™ Antifreeze Advanced, Volkswagen TL 774-D/F (VW Code G12+); Audi TL 774-D/F; Bentley TL 774-D/F; Bugatti TL 774-D/F; Lamborghini TL 774-D/F; Skoda TL 774-D/F; Seat TL 774-D/F ; Porsche (1996'ya kadar üretilmiş araçlar); MAN 324-SNF; MTU MTL 5048; MINI Cooper D (2007'den itibaren üretilmiş araçlar) dahil olmak üzere bir çok araçta kullanıma uygun olarak BS6580:2010 şartnamesini karşılamaktadır.

Mobil Antifreeze Advanced konsantresi, araç üreticisi tarafından tavsiye edildiği şekilde deiyonize su ile seyreltilmelidir (seyreltme tablosuna bakın).

Fazla sert olmadığı durumlarda şebeke suyu da kullanılabilir. Maden atığı, deniz suyu, hafif tuzlu su, tuzlu su ve endüstriyel atık suyu kullanılmamalıdır.

Araç üreticisi tarafından önerildiği şekilde aracın soğutma sistemine dökülmelidir.

Su Şartnameleri

Sertlik: 0 - 20 °dGH (0 - 3.6 mmol/l)

Klorür içeriği 100 ppm maksimum

Sülfat içeriği 100 ppm maksimum

Seyreltme oranı:

-18 °C'ye kadar donma koruması 33% Mobil Antifreeze Advanced + 67% Su

-36 °C'ye kadar donma koruması 50% Mobil Antifreeze Advanced + 50% Su

-52 °C'ye kadar donma koruması 60% Mobil Antifreeze Advanced + 40% Su

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
BS 6580:2010

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Renk, Derecelendirme, Görsel	Eflatun
Görünüm, derecelendirme, GÖRSEL	Açık Renkli ve Berrak
, CTM 18 ³ Yoğunluk, g/cm	1,12
pH, ASTM D1287	8,4

Özellik	
Rezerv Alkaliliği (M/D1121), ml	10
ERBP, C, CTM 9	160

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

12-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved