



Mobil Super™ 2000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Premium Sentetik Binek Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 2000 XE 5W-30 partikül filtresi veya katalitik konvertör ile donatılmış çok çeşitte ve yaşta benzinli ve dizel motorlarda uzun motor ömrü sağlamak amacıyla azami seviyede aşınma koruması ile standart koruma sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super™ 2000 yağları mükemmel seviyede koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış üstün kaliteli motor yağlarıdır.

Mobil Super 2000 XE 5W-30, aşağıdaki konularda yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır:

- Aşınma koruması (HTHS @150 °C \geq 3.5mPa.s)
- Çamur önleme
- Motor temizliği ve yüksek sıcaklık koruması
- Soğukta ilk çalıştırma performansı

Uygulama Alanları

ExxonMobil Mobil Super 2000 XE 5W-30'yi aşağıdaki uygulamalarda tavsiye eder:

- ACEA C3 motor yağı gerektiren araçlar (daha iyi yakıt ekonomisinin kritik olmadığı ACEA C2 yağları için de geçerlidir*)
- Katalitik konvertörler ve/veya Dizel Partikül Filtreleri (DPF) gibi egzoz emisyon sistemlerine sahip benzinli ve dizel motorlar
- Binek araçlar, SUV'ler (Spor arazi araçları), kamyonetler ve minibüsler
- Normalden yer yer ağıra kadar çalışma şartları

Not*: Mobil Super 2000 XE 5W-30, yüksek HTHS viskozitesi nedeniyle yüksek sıcaklıkta M111FE yakıt ekonomisi testi gerekliliği dışında tüm ACEA C2 tezgah ve motor test gerekliliklerini karşılamaktadır.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SN
API SN PLUS
ACEA C3

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,3
Fosfor, % kütle, ASTM D5185	0,073

Özellik	
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-38
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	0,75
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	238
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8528
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	73,81

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

11-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved