



Mobil Super 3000 Formula P 5W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 motor yağı serisi ürünleri sentetiktir ve üstün koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30, hem dizel hem de benzinli binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve kamyonetlerde bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinde verimliliği korumak ve uzun ömür sağlamak amacıyla tasarlanmış, yüksek performanslı, düşük küllü motor yağıdır.

Bu ürün ACEA C2 şartnamesinin karşılanması veya aşması istenen Peugeot, Citroën araçlarında ve geniş yelpazedeki Avrupa menşeli otomobiller ve hafif iş ticari araçlarda kullanım için tavsiye edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30, yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel aşınma koruması ve üstün motor temizliği sağlar.

Önemli Özellikleri ve Faydaları

- Düşük Kül, düşük fosfor ve düşük kükürt formülasyonu, hem Dizel hem de benzinli motorlarda emisyon azaltma sistemlerinde uzun ömür sağlamaya ve verimliliği korumaya yardımcı olur.
- Dizel partikül filtreleri ve katalitik konvertörler ile uyumludur.
- Yakıt ekonomisine yardımcı olur (ACEA C2 uyarınca).
- Hızlı motor ve elektrik sistemi koruması için güvenli soğuk havada çalıştırma sağlayan mükemmel düşük ısı performansı.
- Yüksek performanslı aşınma koruması (ACEA uyarınca).
- Aktif temizleme katkı maddeleri tortu ve çamur oluşumunu önlemesine yardımcı olur ve uzun ve temiz motor ömrü sağlar.

Kullanım Yerleri

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30, özellikle en yeni binek otomobiller, SUV'ler (spor arazi araçları) ve hafif kamyonetlerde bulunan yüksek performanslı benzinli, ortak rampalı turbo dizel enjeksiyonlu ve diğer dizel motorlar başta olmak üzere çeşitli modern otomotiv motorları için tavsiye edilmektedir.

- Peugeot-Citroën marka binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- Iveco veya Fiat kamyonetler gibi ACEA C2 gerektiren binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- Dizel partikül filtreli (DPF) ve katalitik konvertörlü benzinli ve dizel araçlar
- Normal ve zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz. Üretici tarafından özellikle onaylanmadıkça bu ürün, 2 zamanlı motorlar veya havacılık motorlarında önerilmez.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

PSA B71 2290

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

ACEA C2

FIAT FIAT 9.55535-S1

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,853
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	57
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	9,9
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	234

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

04-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved