



## Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Tam Sentetik Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 motor yağı serisi ürünleri sentetiktir ve üstün koruma sağlama amacıyla tasarlanmıştır.

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30, üstün motor temizliğine katkıda bulunurken aynı zamanda uzun hizmet ömrünün zorlu gerekliliklerini karşılamak için tasarlanmış, yüksek performanslı, düşük küllü bir motor yağıdır. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30, yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel performans, aşınma koruması ve daha iyi motor temizliği sağlar.

Bu ürün Volkswagen marka araçlarda ve yağ gereksinimleri ACEA C3 endüstri standartlarına dayanan BMW, Mercedes gibi geniş yelpazedeki Avrupa menşeli otomobiller ve hafif ticari araçlarda kullanım için tavsiye edilmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30, yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel aşınma koruması ve daha iyi motor temizliği sağlar.

#### Önemli Özellikleri ve Faydaları

- VW, MB, BMW şartnameleri uyarınca daha uzun hizmet süresi
- Çoğu partikül filtresi ve katalitik konvertör ile uyumludur
- Yüksek ve düşük sıcaklıkta mükemmel aşınma koruması sağlar
- Aracın kullanım ömrü boyunca motor verimliliğini korumak için daha iyi motor iç temizliği sağlar.
- Hızlı yağ sirkülasyonu ve koruma

### Uygulama Alanları

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30, partikül filtresi veya katalitik konvertör ile donatılmış modern (Euro 6 veya öncesi) turbo enjeksiyonlu dizel ve benzinli motorların gerekliliklerini karşılamak için tasarlanmıştır.

- Volkswagen marka binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler (uzun yağ ömrünün istendiği VW grubuna ait en son motor gerekliliklerini karşılar veya aşar). Bu yağ aynı zamanda bir çok BMW ve MB binek araç için de tavsiye edilmektedir.
- GPF veya DPF ile uyumluluk için ACEA C3 isteyen binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- Dizel partikül filtresi (DPF) ve katalitik konvertörü bulunan benzinli ve dizel motorlar
- Normal ve zaman zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir içi sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

### Şartnameler ve Onaylar

<b>Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:</b>
VW 507 00
VW 504 00
MB-Approval 229.51

**Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:**

MB-Approval 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C30

**Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:**

API SN

ACEA C3

**Özellikler ve Şartnameler**

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	65,5
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11,65
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	236
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,852
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,8
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,08
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-45

**Sağlık ve Güvenlik**

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

04-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere

ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved