



Mobil Super™ 1000 X1 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Mobil Binek Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 1000 Serisi yağlar, yüksek düzeyde koruma ve performans sağlamak üzere tasarlanmış üstün kalite mineral motor yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 1000 ürünleri, aracınızdan beklediğiniz performansı alabilmeniz için endüstri standartlarına göre test edilmiştir.

Mobil Super 1000 X1 Serisi yağları aşağıdakileri sağlar:

- Aşınmaya karşı iyi koruma
- İyi motor temizliği
- Yüksek sıcaklıkta iyi koruma

Kullanım Yerleri

Mobil Super 1000 ürünleri neredeyse her tür araçta kullanıma uygun olmak üzere formüle edilmiştir. Mobil Super 1000 aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- Neredeyse tüm motor teknolojileri
- Benzinli ve Dizel
- Binek araçlar, SUV'ler, hafif ticari araçlar ve kamyonetler
- Otoyolda seyahat
- Normal Çalışma Şartları

Mobil Super 1000 X1 20W-50 aynı zamanda LPG'li araçlar için de uygundur.

ExxonMobil, Mobil Super 1000'i günlük normal sürüş koşulları için özellikle tavsiye etmektedir. Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF
ACEA A3/B3-16
MB 229.1

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 20W-50
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	20,4
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	181
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,886
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	255
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-27

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

09-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved