



Mobil Super 3000 Formula 5W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Yüksek performanslı motor yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30, hem dizel hem de benzinli araçların egzoz emisyon azaltma sistemlerinde verimliliği korumak ve uzun ömür sağlamak amacıyla tasarlanmış düşük küllü yüksek performanslı ACEA C1 motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 hem düşük hem de yüksek işletme sıcaklıklarında ve uzun dönem motor korumasında mükemmel performans gösterir. Başlıca özellikleri ve faydaları şunlardır:

- Dizel partikül filtrelerinin ve benzin katalitik konvertörlerinin verimliliğini korumaya yardım eder
- Motoru aşınmadan ve tortu oluşumundan korur
- Azaltılmış sürtünme sayesinde yakıt tasarrufuna katkıda bulunur
- Hem benzinli hem de dizel binek araçlarda ve hafif ticari araçlarda kullanıma uygundur

Kullanım Yerleri

Mobil Super 3000 Formula 5W-30, Ocak 2009'dan itibaren 3.0 Litre V6 dizel motorlu Jaguar ve Land Rover da dahil olmak üzere Ford WSS-M2C934-B gerektiren uygulamalarda ve 2005'den itibaren Dizel Partikül Filtresi (DPF) ile donatılmış Mazda Dizel motorlarda ExxonMobil tarafından tavsiye edilmektedir.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir:
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Bu ürün aşağıdaki endüstri şartnamelerinin gereksinimlerini karşılar veya geçer:
ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B

Özellikler ve Spesifikasyonlar

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Kinematik Viskozite @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	9,4
Kinematik Viskozite @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	50
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D4052	0.848

Özellik	
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	230
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0.4
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,045

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

12-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved