



## 美孚黑霸王傲超™ 15W-40 燃气发动机油 G60 (Mobil Delvac Modern™ 15W-40 CNG/LNG)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

专供火花点火式燃气卡车及客车的高性能重负荷发动机油

### 产品简介

美孚黑霸王傲超 15W-40 燃气发动机油 G60 是一款高性能重负荷发动机油, 专为火花点火式燃气卡车及客车发动机配制。该款油品在使用 CNG(压缩天然气)或LNG(液化天然气)特有的严苛操作环境中提供出色的性能, 并可帮助延长换油周期。

本产品兼容之前的 CUMMINS(康明斯)CES 20085。

### 特性和效益

特性	优势及潜在效益
热稳定性和氧化/硝化性控制	帮助延长换油周期
剪切稳定性	发动机耐用性
出色的磨损保护能力	有助于延长发动机寿命
高效的清净/分散能力	发动机更清洁
优化灰分水平	有助于防止过度阀门凹陷和火花塞积垢

### 应用范围

美孚黑霸王傲超 15W-40 燃气发动机油 G60 是一款高性能重负荷发动机油, 专为火花点火式燃气卡车及客车发动机配制。

- 火花点火式 CNG/LNG 燃料化学计量比和贫燃发动机
- 帮助延长换油周期
- 与废气再循环 (EGR) 系统、三元催化和其他减排系统兼容
- 适用于国六排放标准的燃气卡车/客车 (1)

(1) 有关详细的润滑油要求和使用周期, 请参考车辆服务手册

### 规格与认可

<b>本产品符合或超越以下要求:</b>
CUMMINS(康明斯)CES 20092

### 特性和规范

特性	
等级	SAE 15W-40
黏度指数, ASTM D2270	145
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.9

特性	
15°C 时的密度, g/ml, ASTM D1298	0.87
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	229
100°C 时的运动黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14.95
倾点, °C, ASTM D97	-36
40°C 时的运动黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	110
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	7

## 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)。埃克森美孚公司有许多分支和下属机构, 他们大多在公司名称里包含“埃索”, “美孚”, 或“埃克森美孚”。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved