



Mobil Antifreeze (美孚防冻液)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

高性能防冻液

产品简介

Mobil Antifreeze (美孚防冻液) 采用浓缩防冻液配方, 在使用前可用水稀释。

特性与优点

Mobil Antifreeze (美孚防冻液) 含单一乙二醇, 可预防冬天结冰与夏天过热。

应用范围

Mobil Antifreeze (美孚防冻液) 在使用前可用水稀释。该产品与硬水兼容, 并可在加入冷却系统前与自来水混合。然而, 不得使用采矿废水、海水、苦咸水、盐水和工业废水。

建议的水质规格	
总硬度, 最高 ppm	170
总固体含量, 最高 ppm	340
pH	5.5 ~ 9.0
氯含量, 最高 ppm	40
硫酸, 最高 ppm	100

稀释表

防冻液	水	防冻保护
100%	0%	-45°C
90%	10%	-40°C
80%	20%	-33.5°C
70%	30%	-25.5°C
60%	40%	-19°C
50%	50%	-13°C

典型数据

Mobil Antifreeze (美孚防冻液)	
颜色	黄绿色
浓度, 20 °C, 公斤/升	1.08
沸点, °C	>108
pH 值	8.4
含水量, %	42

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。物质安全资料表可向当地部门索取或上网获取。如果法律有规定, 则将由卖方提供给客户。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

Mobil 标识、Pegasus 设计和Mobilube, SHC 都是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商标。

08-2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com。埃克森美孚公司有许多分支和下属机构, 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved