



Mobil Delvac Super[™] C 15W-40/20W-50 (美孚黑霸王[™] CF-4 15W-40/20W-50)

Mobil Commercial Vehicle Lube , 中国

高性能柴油发动机润滑油

产品简介

美孚黑霸王[™] CF-4 15W-40/20W-50 (Mobil Delvac Super C 15W-40/20W-50) 是一款高性能柴油发动机润滑油, 为在公路与非公路严苛应用条件下运行的柴油发动机提供可靠的保护。美孚黑霸王 CF-4 15W-40/20W-50 (Mobil Delvac Super C 15W-40/20W-50) 适合用于广泛的重负荷应用和操作环境, 如货车运输业、建筑业及农业生产

特性和效益

特性	优势及潜在效益
热稳定性和氧化稳定性	控制油泥堆积和沉积物形成
出色的清净／分散性能	有助于保持发动机清洁和长寿命
卓越的剪切稳定性	有助于降低润滑油损耗、有效防止磨损

应用范围

埃克森美孚推荐用于：

- 柴油发动机制造商生产的柴油动力设备
- 公路用轻型及重型货车运输业
- 非公路用行业, 包括货车运输业、建筑业、采石业和农业

规范与认可

本产品推荐用于需要以下规范的应用：	SAE 15W-40	SAE 20W-50
API (美国石油协会) CF		X
API (美国石油协会) CF-4	X	X
API (美国石油协会) SG		X
API (美国石油协会) SF		X

特性和规范

特性	SAE 15W-40	SAE 20W-50
等级	SAE 15W-40	SAE 20W-50
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.7	0.7

特性	SAE 15W-40	SAE 20W-50
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	234	231
100°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	15	18.2
40°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	117	163
倾点, °C, ASTM D97	-30	-27
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	6	6

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2021
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved