



Mobil[™] Delvac 1[™] Transmission Fluid MBT 75W-90 (美孚合成传动油MBT 75W-90)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

高性能变速箱润滑油

产品简介

Mobil[™] Delvac 1[™] Transmission Fluid MBT 是 SAE 75W-90 全合成手动变速箱油。Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 具有优异的黏度/温度特性。

特性和效益

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 采用优质添加剂系统配制而成, 提供出色的热稳定性和耐磨性。与传统变速箱油相比, Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 在变速箱内保持更低的温度。推荐将本品用于大多数手动变速箱、驱动桥, 以及不使用 API GL-5 油的轻微准双曲面车桥。Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 于润滑油在满载工况下暴露于极高温度的变速箱(齿轮箱)。

应用范围

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 已获得梅赛德斯-奔驰规格说明书 MB 235.11 认证, 涵盖 Actros 手动变速箱, 包括带有分动箱的变速箱。

规格与认可

本产品已获得以下设备制造商认可:

梅赛德斯-奔驰 235.11 认证

特性与规范

特性	
等级	SAE 75W-90
-40°C 时的布氏黏度, mPa*s, DIN 51398	59000
闪点 COC, °C, DIN 2592	179
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, DIN 51562 T1	14.7
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, DIN 51562 T1	96.3
倾点, °C, DIN ISO 3016	-45
黏度指数, DIN 2909	159

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

09-2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com. 埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved