



MOBIL DELVAC MODERN 5W-30 CITY LOGISTICS (美孚黑霸王傲超™ 轻享5W-30 C3)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

全合成发动机油

产品简介

美孚黑霸王傲超™ 轻享5W-30 C3 是一款低灰分合成发动机润滑油，其配方可在配备柴油颗粒过滤器 (DPF) 的轻型商用柴油发动机中提供高效能，且适用于城市物流应用的驾驶条件。美孚黑霸王傲超™ 轻享5W-30 C3 在频繁启动、停车和行驶的情况下为 DPF 和柴油发动机提供保护。

该产品推荐用于各种轻型商用车辆，如轻型货车和需要 ACEA C3 的轻型柴油发动机车辆。

特性和效益

美孚黑霸王傲超™ 轻享5W-30 C3 采用高效能基础油和优质平衡的添加剂调配而成，提供卓越的发动机性能，主要效益包括：

- 有助于保持轻型商用车 DPF 系统的效率。
- 有助于减少油泥堆积、沉积物，帮助延长油和发动机寿命。
- 有助于在高温和严苛工况中帮助维持良好的油膜流动性。

应用范围

美孚黑霸王傲超™ 轻享5W-30 C3 在极低或极高操作温度下均具有出色的性能，能为发动机提供长期保护，防止磨损、油泥和沉积物堆积。美孚黑霸王傲超™ 轻享5W-30 C3 推荐用于苛刻的驾驶条件：

- 需要 ACEA C3 的轻型商用车
- 配备柴油颗粒过滤器 (DPF) 的柴油发动机

请参阅车主手册，了解原始设备制造商应用要求和您的车辆或设备的适用换油周期。

规范与认可

本产品满足或超过以下要求：

ACEA C3

特性与规范

特性	
黏度等级	SAE 5W-30
15.6°C 时的密度, g/ml (ASTM D4052)	0.857
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	12.35
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	75.2
黏度指数, ASTM D2270	163

特性	
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	8.5
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	222
倾点, °C (ASTM D97)	-42

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> 除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

10-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved