



美孚黑霸王傲超™ 10W-40 K60

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

合成科技

产品简介

美孚黑霸王傲超™ 10W-40 K60 是一款采用合成科技的超高性能柴油发动机润滑油, 可帮助延长在公路上行驶和非公路运行的车辆发动机寿命, 同时在现代的高功率、低排放的发动机上有杰出的性能表现, 包括配有柴油颗粒捕捉器 (DPF)、选择性催化还原 (SCR)、连续再生捕捉器 (CRT)、柴油氧化催化器 (DOC) 和废气再循环 (EGR) 的发动机。美孚黑霸王傲超™ 10W-40 K60 能兼容之前级别的油品, 在传统发动机上也能发挥出同等卓越的性能。

特性和效益

美孚黑霸王傲超™ 10W-40 K60 采用优化基础油和添加剂调配而成, 不仅能提供出色的抗氧化性、烟灰处理能力和磨损控制, 还能减少油泥形成, 帮助延长发动机寿命。

主要效益包括:

特性	优势及潜在效益
良好的烟灰增稠控制特性	帮助维持发动机效率、延长发动机和机油寿命
出色的热稳定性和氧化稳定性	帮助减少低温油泥堆积和高温积垢
总碱值储备	帮助加强防腐蚀保护并延长换油周期
优良的剪切稳定性	帮助在严苛、高温环境中维持黏度, 以提升抗磨损保护并延长发动机寿命
出色的抗腐蚀性和抗磨损性	有助于延长重要部件的寿命
元件的兼容性	帮助延长衬垫、密封件和后处理设备 (DPF) 的寿命

应用范围

埃克森美孚推荐其用于:

- 重负荷柴油发动机, 包括国五/国六和欧 V/VI 现代低排放汽车*
- 公路用轻型及重型货车运输业
- 非公路用行业, 包括建筑业、采矿业、采石业和农业。

* 有关详细的润滑油要求和使用周期, 请参考车辆服务手册

规范与认可

本产品获得以下认可:
VOLVO (沃尔沃) VDS-4.5
VOLVO (沃尔沃) VDS-4

本产品获得以下认可:

VOLVO(沃尔沃)VDS-3

RENAULT TRUCKS(雷诺卡车)RLD-3

Mack(麦克)EOS-4.5

Mack(麦克)EO-O Premium Plus

Mack(麦克)EO-N Premium Plus 03

本产品推荐用于需要以下规范的应用:

VOLVO(沃尔沃)VDS-2

本产品满足甚至超越以下要求:

API(美国石油协会)CK-4

Caterpillar(卡特彼勒)ECF-3

特性与规格

特性	
等级	SAE 10W-40
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.9
15°C 时的密度, g/ml, ASTM D1298	0.869
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	232
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	14.4
黏度指数, ASTM D2270	152
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	10
倾点, °C (ASTM D97)	-36
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	97.7

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

06-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved