



## Mobilube XHP 75W-90(美孚路宝 XHP 75W-90)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

车用手动变速器油

### 产品简介

Mobilube XHP 75W-90(美孚路宝 XHP 75W-90)是一种高性能手动变速器润滑油, 专为公路上行驶的商用车辆和汽车的新重负荷手动变速器研制的。该变速器润滑油使用精选的基础油和先进的复合添加剂配制而成, 可提高变速性能、低温流动性以及保持高温时的粘度。Mobilube XHP 75W-90(美孚路宝 XHP 75W-90)能提供更高的效能, 适用于符合API GL-4性能标准的应用中。

### 特性与效益

通过创新性的传动系统设计, 大幅提高了公路车辆在负荷、速度和控制等方面的效能。这些设计要求润滑油有更高的性能表现。为了能在多种应用条件下帮助延长齿轮和同步器的寿命、顺畅的换挡控制、燃油经济性并提升负载能力, 必须对于摩擦控制、降低磨损、热稳定性、剪切稳定性、抑制生锈和腐蚀、密封保护等特性作良好的平衡调配。Mobilube XHP 75W-90(美孚路宝 XHP 75W-90)效能优良, 不但适合新款的手动变速器, 也兼容旧款的手动变速器。关键效益包括:

特性	优点及潜在效益
卓越的承载、抗磨以及极压效能	有助于延长变速器的寿命, 并降低运营成本
卓越的防止沉积物与漆膜形成的性能	有助于提高密封寿命, 并延长换油和保养周期
有效帮助保护铜及其合金免受腐蚀	在保护并帮助延长同步器的寿命的同时使变更更流畅
在较高的操作温度下有效的氧化和高温保护	减少磨损和维护成本
良好的剪切稳定性	在严苛的操作条件下有效保持黏度和油膜强度
良好的低温流动性	使换挡更快捷和顺畅, 启动更快速
用途广泛	降低运营成本, 提高生产效率

### 应用范围

埃克森美孚推荐用于:

- 要求API GL-3/4性能级别的重负荷手动变速器和齿轮箱
- 乘用车、公路用轻和重型货车、客车和面包车
- 用于帮助延长换油周期和保质期

### 规格与认可

埃克森美孚推荐Mobilube XHP 75W-90(美孚路宝 XHP 75W-90)使用的应用范围要求	
API GL-4	

### 典型性质

Mobilube XHP 75W-90(美孚路宝 XHP 75W-90)	
SAE粘度级别	75W-90
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96
cSt @ 100°C	14.5
粘度指数, ASTM D 2270	157
倾点, °C, ASTM D 97	-42
闪点, °C, ASTM D92	194
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.86

## 健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

美孚标志、飞马设计以及 Mobilube XHP 都是埃克森美孚或其子公司之一的商标。

02-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved