



Mobil Delvac™ City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星 CF-4 15W-40)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

高性能柴油发动机油

产品简介

Mobil Delvac™ City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星 CF-4 15W-40)是高性能柴油发动机油, 应用于频繁起停的城市内或城市间公路行驶的柴油发动机车辆, 可提供强效的引擎保护。埃克森美孚建议 Mobil Delvac™ City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星 CF-4 15W-40)用于广泛的传统轻型商用车。

特性与优点

Mobil Delvac™ City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星 CF-4 15W-40)的主要效益包括:

特性	优点及潜在效益
热稳定性与氧化稳定性	控制油泥积聚和沉积物
卓越的清净/分散性	清洁发动机并帮助延长发动机使用寿命
良好的剪切稳定性	减少耗油量及高效的磨损保护

应用范围

埃克森美孚推荐其用于:

- 领先柴油发动机制造商生产的柴油设备
- 公路用轻型卡车

规格与认可

埃克森美孚建议 Mobil Delvac™ City Logistics 15W-40 (美孚®黑霸王®城市之星 CF-4 15W-40)用于需要以下规格的应用:
API CF-4/CD
API SH
ACEA E2
MAN 271

典型性质

SAE等级	15W-40
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	111
cSt @ 100°C	14.3
粘度指数, ASTM D 2270	130
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	0.9

SAE等级	15W-40
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	8
倾点, °C, ASTM D 97	-33
闪点, °C, ASTM D92	238
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.877

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

美孚™标志、飞马设计、美孚黑霸王™、Mobil Delvac™ (以及任何其它商标) 都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved