



Mobilube HD 140(美孚路宝 HD 140)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

重型汽车齿轮润滑油

产品简介

Mobilube HD 140(美孚路宝 HD 140)是一种高性能重型齿轮润滑油, 该产品经高性能基础油与先进添加系统配方而成。该润滑油系为重型汽车后桥和终传动应用而设计, 在这些应用中, 可能会遇到较高压力和冲击负荷。埃克森美孚建议 Mobilube HD 140(美孚路宝 HD 140)用于要求API GL-5 级别的应用。

特性与优点

今天的大型设备应用, 对传动系统润滑油提出了更高的性能要求。高的速度、更高的扭矩和更高的负载, 提出了改善配方的要求, 以实现较长的设备寿命及优化的运行成本。为实现更长的换油周期, 额外要求齿轮润滑油需具备基础油和添加剂的有效配方。Mobilube HD 140(美孚路宝 HD 140)齿轮润滑油有能力迎接这些挑战。其关键优点包括:

特性	优点及潜在效益
卓越的热稳定性与抗高温氧化性	减少沉积, 有助于延长齿轮和轴承寿命
	有助于延长密封件寿命
针对低速/高扭矩磨损和高速划伤的卓越保护能力	提高承载能力
	降低维护成本并帮助延长设备寿命
卓越的防锈防腐保护	减少磨损并帮助延长部件寿命
高效的低温润滑效果	良好的启动性能
与典型汽车密封件和垫片相容	减少泄漏和污染

应用范围

埃克森美孚推荐其用于:

- 要求API GL-5 性能级别的重型车辆后桥和终传动应用
- 乘用车、高速路轻型和重型卡车以及商用车
- 非公路行业包括: 建筑业、采石采矿业和农业
- 其它重型工业和汽车应用, 涉及高速/冲击负荷、高速/低扭矩和/或低速/高扭矩条件下的准双曲面齿轮

规格与认可

美孚路宝HD 140满足或超过以下行业规格的要求:	
API GL-5	X

典型性质

美孚路宝HD 140性能	
SAE等级	140
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	373
cSt @ 100°C	27.4
粘度指数, ASTM D 2270	99
倾点, °C, ASTM D 97	-21
闪点, °C, ASTM D92	238
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.91

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

美孚字型、飞马图样及美孚车用齿轮油均为Exxon Mobil公司或其子公司之一的注册商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此外包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved