



MOBIL DELVAC LEGEND CF-4 15W40 / 20W50 COMPLETE DEFENSE

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

高性能柴油发动机润滑油

产品简介

美孚黑霸王 LEGEND™ CF-4 15W-40 / 20W-50 全面保护是一款高性能柴油发动机润滑油, 为在公路与非公路严苛应用条件下运行的柴油发动机提供可靠的保护。推荐将美孚黑霸王 LEGEND™ CF-4 15W-40 / 20W-50 全面保护用于各种重载应用和操作环境, 如货车运输业、建筑业及农业。

特性和效益

特性	优点及潜在效益
热稳定性与氧化稳定性	控制油泥积聚和沉积物
出色的清洁度/分散性	发动机保持清洁且使用寿命长
良好的剪切稳定性	减少耗油量及高效的磨损保护

应用

埃克森美孚推荐其用于:

- 柴油发动机制造商生产的柴油动力设备
- 公路用轻型及重型货车运输业
- 非公路用行业, 包括货车运输业、建筑业、采石业和农业

规格与认可

埃克森美孚建议本产品用于有以下要求的应用:	美孚黑霸王 LEGEND CF-4 15W-40 全面保护	美孚黑霸王 LEGEND CF-4 20W-50 全面保护
API CF-4	X	X

特性和规范

特性	美孚黑霸王 LEGEND CF-4 15W-40 全面保护	美孚黑霸王 LEGEND CF-4 20W-50 全面保护
粘度等级	SAE 15W-40	SAE 20W-50
硫酸盐灰分, 质量%, ASTM D874	1.2	1.1
15.6 °C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.88	0.88
闪点, COC, °C, ASTM D92	246	254
运动粘度 @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14.41	19
运动粘度 @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	110.5	171.8
倾点, °C, ASTM D97	-33	-30
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.35	8.35
粘度指数, ASTM D 2270	133	125

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

09-2024

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询

www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved