Mobil DTE™ 732 M (美孚 DTE™ 732 M)

Mobil Industrial , 中国

优质燃气及汽轮机润滑油

产品简介

美孚 DTE™ 732 M 是下一代高性能涡轮机润滑油，专门用于三菱重工 (MHI) 的非齿轮联结单轴重型燃气和蒸汽轮机及多轴燃气涡轮机。高质量的基础油和添加剂配方帮助延长润滑油使用寿命，满足MHI MS04-MA-CL005 高温长寿命涡轮机油规范。美孚 DTE 732 M 还满足 MS04-MA-CL001 和 CL002 的要求。

特征和潜在效益

- 卓越的化学与氧化稳定性，有助于保持系统清洁和减少沉积以减少维护停机-和降低成本，从而有助于延长润滑油与过滤器的使用寿命。
- 很大程度减少起泡与快速空气释放的性能，从而有助于防止油泵出现气蚀、噪音和不稳定操作等情况，有助于减少油泵的更换次数并提高油泵效率。
- 减少漆膜形成潜力，有助于提高涡轮机的操作可靠性并降低维护成本

应用范围

美孚 DTE 732 M 是一种高性能涡轮润滑油，专门用于非齿轮联结的燃气与蒸汽轮机以及涡轮压缩机应用。具体应用包括：

- 蒸汽轮机 – 所有非齿轮联结
- 燃气轮机 – 所有非齿轮联结，包括 501F 和 G 系列，701F 和 G 系列
- 涡轮压缩机 – 所有非齿轮联结

规格与认可

美孚 DTE 732 M 经 MHI 批准，满足或超过以下要求：	
JIS K-2213 Type 2	X
Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL001(Rev.4)	X
Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL002(Rev.4)	X
MHI MS04-MA-CL005(Rev.1)	X

典型性质

美孚 DTE 732 M	
ISO粘度等级	32
粘度，ASTM D 445	
cSt @ 40° C	31.3
cSt @ 100° C	5.8
粘度指数，ASTM D 2270	131
倾点，°C，ASTM D 97	-15
闪点，°C，ASTM D 92	233

美孚 DTE 732 M	
TOST，ASTM D 943，小时至 2 NN	8376
RPVOT，ASTM D 2272，分钟	2000
防锈测试，ASTM D 665	
蒸馏水	通过
海水	通过
铜片腐蚀，ASTM D 130，3 小时 @ 100° C	1B
泡沫试验，ASTM D 892	
序列 I，倾向性/稳定性，ml/ml	15/0
序列 II，倾向性/稳定性，ml/ml	10/0
序列 III，倾向性/稳定性，ml/ml	10/0
水分离性，ASTM D 1401，时间至 3ml 乳液	10
空气释放性，ASTM D 3427，mins	2

健康与安全

根据现有数据显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全数据表（MSDS）上所提供的指引。除指定的用途外，本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。

可能並非所有产品均在当地有售。

所有在此使用的商标，均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标，除非另行说明。

07-2021
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
http://www.exxonmobil.com

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同与产品规范.产品在通常生产状况下，以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动，并不影响产品性能．此处包含的信息可能未经通知而作出变更．并不是所有的产品都会在当地出售． 更多的详情，请联络埃克森美孚公司当地机构，或查询 www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil
Exxon Mobil ESSO XTO
© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved