



Mobilarma™ 798(美孚拉玛 798)

Mobil Industrial , 中国

高性能防锈油

产品简介

美孚拉玛 798 是高性能防锈油, 用于工业、建筑、采矿和船只应用中钢缆的润滑和防锈。美孚拉玛 798 具有出色的排水性, 所形成的油膜薄而坚韧, 即使在高湿或在酸性或腐蚀性烟气的严苛情况下也可以保护表面。

美孚拉玛 798 可形成类似润滑脂的油膜, 从而保护钢缆免受盐雾和潮湿环境的腐蚀。该油膜在海上可能遇到的极端温度下依然有效, 并且提供良好的中度酸性。它在-35°C 下依然柔韧, 在 60°C 下也不会滴落。它能防止高速操作时的甩脱, 而且粘住时不会产生胶粘或粘连。该油膜可进行自我修复, 不会剥落。

特性和效益

美孚拉玛 798 在各股钢缆之间表现良好, 可提供卓越的润滑作用并形成油膜。这些特性能减少磨损, 延长钢缆的使用寿命, 并较大幅度地降低使用过程中所产生的成本。它还兼容生产过程中可能使用的其它钢缆绳心浸渍物。美孚拉玛 798 应用简单, 经济实用。

特性	优势及潜在效益
有效的防锈和防腐蚀保护	可减少废料, 降低成本
易于使用	可减少废料, 降低成本
经济实用	出色的薄油膜覆盖性和保护作用

应用范围

美孚拉玛 798 推荐用于:

- 润滑和保护钢缆
- 在生产过程中浸渍钢缆

特性与规范

特性	
滴点, °C, ASTM D2265	63
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	238
100°C 时的运动黏度, mm2/s, ASTM D445	23.1

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取:<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com. 埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚". 本文件并不取代当地公司的独立性. 当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

